

# フロンティア／フロンティア DX 製品仕様

諸元			フロンティア		フロンティアDX	
			26インチ	24インチ	26インチ	24インチ
			F6AB27	F4AB27	F6DB37	F4DB37
寸法	全 長	1,875mm	1,775mm	1,875mm	1,775mm	
	全 幅	560mm				
	サドル高	745～890mm	720～870mm	745～890mm	720～870mm	
	軸間距離	1,170mm	1,135mm	1,170mm	1,135mm	
	タイヤサイズ	26×1-1/2 WO	24×1-1/2 WO	26×1-1/2 WO	24×1-1/2 WO	
車両重量		26.5kg	25.7kg	27.7kg	26.9kg	
性能	補助速度範囲	比例補助	0km/h 以上～10km/h 未満			
		逡減補助	10km/h 以上～24km/h 未満			
	1充電あたりの走行距離	標準パターン	32km <sup>※1</sup>	42km <sup>※1</sup>		
		4°登坂連続パターン	11km <sup>※1</sup>	14km <sup>※1</sup>		
電動機	形 式		ブラシレスDC 式			
	定格出力		250W			
補助力制御方式			踏力比例制御式			
蓄電池	品 番	P5569 (ブラック)		P6005 (ブラック)		
	種 類	リチウムイオン電池		リチウムイオン電池		
	定格電圧	36V		36V		
	定格容量	6.0Ah		8.0Ah		
	Typ.容量	6.2Ah		8.1Ah		
充電器	品 番	P5568				
	形 式	スタンド式				
	電 源	AC100V (50Hz-60Hz)				
	消費電力	125W				
	充電時間	約2時間30分 <sup>※2※3</sup>		約3時間10分 <sup>※2※3</sup>		
	充電できるバッテリー		P5569 (ブラック) 36.0V-6.0Ah (30セル)			
			P6005 (ブラック) 36.0V-8.0Ah (40セル) P6156 (ブラック) 36.5V-9.6Ah (40セル)			
変速機方式			リヤハブ、内装3 段			
駆動補助装置の種類及び型式			人力・電動力別車輪発生型			
制動装置	前	サイドプル式キャリパーブレーキ				
	後	内拵式ローラーブレーキ				
照明装置 (前照灯)			バッテリーランプ			
乗車可能最低身長			140cm	136cm	140cm	136cm

※1 業界新規定の標準パターンで走行したときの弊社データ  
 バッテリー新品、気温15～25℃、車載重量65kg (乗員および荷物を合計した重量)、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態で、パワーモードで走行。

※2 長期放置したバッテリーを充電した場合、電池の状態により充電時間が延びることがあります。

※3 お買い求めいただいた電動アシスト自転車に装備されているバッテリーと充電器を使用した場合のおおよその時間です。バッテリーの種類および充電器の種類によって充電時間は異なります。

一充電あたりの走行距離

一充電あたりの走行距離の目安は、以下のとおりです。また、選択する走行モードにより走行距離は変わります。

フロンティア		フロンティアDX																							
<div>標準パターン</div>	<div>標準パターンを連続して走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を変速ギヤ〈2〉で、 その他を変速ギヤ〈3〉で走行した場合]</div> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの 走行距離</td><td>32km (47km※4)</td><td>48km (85km※4)</td><td>63km (176km※4)</td></tr></table>		走行モード			パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの 走行距離	32km (47km※4)	48km (85km※4)	63km (176km※4)	<div>標準パターン</div>	<div>標準パターンを連続して走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を変速ギヤ〈2〉で、 その他を変速ギヤ〈3〉で走行した場合]</div> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの 走行距離</td><td>42km (61km※4)</td><td>64km (112km※4)</td><td>83km (232km※4)</td></tr></table>		走行モード			パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの 走行距離	42km (61km※4)	64km (112km※4)	83km (232km※4)
	走行モード																								
	パワーモード	オートモード	エコモード																						
一充電あたりの 走行距離	32km (47km※4)	48km (85km※4)	63km (176km※4)																						
	走行モード																								
	パワーモード	オートモード	エコモード																						
一充電あたりの 走行距離	42km (61km※4)	64km (112km※4)	83km (232km※4)																						
<div>4°登坂連続パターン</div>	<div>4°登坂連続パターンを走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を速度10km/h、 変速ギヤ〈2〉で連続走行した場合]</div> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの 走行距離</td><td>11km</td><td>15km</td><td>19km</td></tr></table>		走行モード			パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの 走行距離	11km	15km	19km	<div>4°登坂連続パターン</div>	<div>4°登坂連続パターンを走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を速度10km/h、 変速ギヤ〈2〉で連続走行した場合]</div> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの 走行距離</td><td>14km</td><td>19km</td><td>25km</td></tr></table>		走行モード			パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの 走行距離	14km	19km	25km
	走行モード																								
	パワーモード	オートモード	エコモード																						
一充電あたりの 走行距離	11km	15km	19km																						
	走行モード																								
	パワーモード	オートモード	エコモード																						
一充電あたりの 走行距離	14km	19km	25km																						

要 点

- 上の表は、無風の平滑乾燥路を積載重量65kg（乗員と荷物の合計重量）、新品状態のバッテリー、常温15～25℃、無灯火（無点灯）、の条件で走行距離を測定したときの弊社データです。
- 同一条件で走行距離を測定しても、勾配を緩やかにした場合（例えば、標準パターンで勾配が3.5%（2度）になった場合）は、走行距離が増える傾向にあります。  
エコモードの場合、この傾向が顕著に見られます。

※4 勾配7.0%（4°）の下り坂で、回生充電機能を使用したときの弊社の測定データです。  
回生充電機能の作動頻度や下り坂の勾配や長さなど、お客様がご使用になる状況や環境によって回生充電機能で発生する充電量が異なるため、走行距離は大きく変化します。実使用の状態と異なる場合がありますのでご注意ください。

※5 回生充電機能を装備した車両は、標準パターンの勾配7.0%（4°）の下り坂の規定速度を10～20km/hとして測定しています。