

**BRIDGESTONE**


**bikke MOB e  
(BMOC37)**  
**取扱説明書**



**bikke**

**お願い**

- 納車時に販売店から、bikke MOB e の使用方法について充分に説明を受けてください。
- 本書と保証書／点検・整備の記録は、紛失しないよう大切に保管し、ご活用ください。
- 盗難補償には加入手続きが必要です。盗難補償書に記載の期日（購入後 20 日）までにホームページからオンライン登録するか、またはロビンフッド手帳（保証書・盗難補償書）に記載の QR コードから携帯電話でオンライン登録する、またはロビンフッド手帳のブリヂストンサイクル盗難補償カード（ハガキ）に必要事項を記入の上、投函してください。
- bikke MOB e を他の人にお譲りになる場合は、取扱説明書も一緒に渡してください。
- 保証書は「販売店名、お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。  
記入がもれている場合は、販売店にご請求ください。



この自転車は一般用として設計されています。新聞配達などの業務用としてご使用にならない  
ようお願いします。  
仕様変更などによりイラストや内容が一部実車と異なる場合があります。



# もくじ

## はじめに

前書き ..... 4

## 安全運転のために

bikke MOB e を安全に使用するために ..... 5

自転車を安全に乗るために ..... 7

自転車の交通ルールについて ..... 16

## アシストについて

bikke MOB e のしくみ ..... 19

各部の名称 ..... 20

## バッテリーについて

バッテリーの特徴 ..... 21

バッテリーの交換について ..... 22

バッテリーや充電器を使うとき ..... 24

## 充電しましょう

充電に適した環境 ..... 27

バッテリーの脱着 ..... 28

充電のしかた ..... 30

充電状態の見かた ..... 31

充電時間の目安 ..... 32

## 乗る前に

乗車前点検 ..... 34

バッテリー残量の確認 ..... 38

走行モードについて ..... 41

充電あたりの走行できる距離 ..... 43

## 乗りましょう

発進のしかた ..... 45

テモトデロックの操作方法 ..... 48

安全な使いかた ..... 51

変速のしかた ..... 59

ベルの使い方 ..... 60

メインスイッチのメーターについて ..... 61

前照灯について ..... 63

荷物の積載 ..... 65

チャイルドシートについて ..... 67

アシストが作動しない環境 ..... 70

駐輪のしかた ..... 71

S.P.E.C.3 /

スピード(車速)センサーについて ..... 73

## お手入れと保管

お手入れのしかた ..... 74

保管のしかた ..... 77

## ごぞんじですか？

もしもこんなときは ..... 79

定期点検 /

普通自転車点検整備済み TS マーク ..... 88

保証制度 / 基準適合標章 (TS マーク) ..... 89

BAA マーク ..... 90

防犯登録 / 盗難補償 / 保険について ..... 92

スペアキーについて ..... 93

点検・整備の記録 ..... 94

製品仕様 ..... 95

はじめに

安全運転のために  
アシストについて

バッテリーについて  
充電しましょう

乗る前に

乗りましょう

お手入れと保管

ごぞんじですか？

# 前書き

このたびは、bikke MOB e をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。bikke MOB e はパワーアシストシステムを搭載している自転車です。自転車に乗れる方なら手軽に乗ることができます。

しかし、自転車とは異なる点もございますので、お乗りいただく前に必ず、本書をお読みいただき、安全かつ軽快にご使用ください。

お子様がお使いになる場合は、保護者の方が本書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。


本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する必要な事項を下記のシンボルマークで区分しています。



安全にかかわる注意情報を意味しています。



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。



安全上してはいけない「禁止」内容を意味しています。

# bikke MOB e を安全に使用するために

## ⚠ 警 告

### けんけん乗りをしない

けんけん乗りはしないでください。  
けんけん乗りをした場合、bikke MOB e のパワーアシストが作動して自転車だけが前に進み、体が取り残される可能性があります。また、転倒や接触事故につながるおそれがあります。




電動アシスト自転車の発進特性に不慣れなうちは、車通りや人通りの多い一般道で乗らない

- 電動アシスト自転車は普通の自転車より軽いペダル踏力で発進できますが、慣れないうちに普通自転車と同じ感覚でペダルを強く踏み込むと、普通自転車以上に加速するため、驚いて転倒したり衝突したりするおそれがあります。
- 慣れるまでは安全な場所でよく練習しましょう。
- 慣れるまでは「標準モード」でスタートしましょう。
- 無理な走行(スピードの出しすぎ、急坂の走行)をしないでください。  
年齢や体力に合わせた走行をしましょう。




### 凹凸の激しいところを走らない (歩道の段差や、溝など)



フレームや車輪、またはドライブユニットなどが損傷し、転倒によるけがのおそれがあります。また、タイヤが溝にはまって転倒するおそれがあります。

- 自転車から降りて、押して歩いてください。

停車しているときは、前後輪ブレーキをかける。その際、ペダルに足を乗せない。



不用意にペダルに足を乗せたときなど、bikke MOB e のパワーアシストが作動する場合があります。

- 停車しているときは、前後輪ブレーキをかけ、ペダルに足を乗せないでください。

# bikke MOB e を安全に使用するために

## ⚠ 警 告

### 夜間走行の前には必ず、バッテリーの残量を確認する

前照灯（ライト）はバッテリーを電源としていますので、バッテリー残量が減少してアシスト走行ができなくなった後、しばらくすると消灯します。消灯後の乗車は衝突や転倒によるけがのおそれがあります。  
無灯火での走行は法令で禁止されています。  
夜間走行中に前照灯が消灯した場合は、自転車から降りて押して歩いてください。

### 異常があるときは乗らない



事故や転倒によるけがのおそれがあります。  
●メインスイッチが異常表示や異常点滅（P83）しているなど、異常を発見したらすぐに販売店にご相談ください。

### パワーアシストシステム構成部品の分解や注油をしない



故障や誤作動による事故やけがのおそれがあります。

- パワーアシストシステムのパワーユニット部やモーター部、コントローラー、バッテリーなどは大変精密な部品で構成されていますので、分解したり、注油したりしないでください。
- 「故障したかな」と思ったときは、「もしもこんなときは」（P79～P87）を参照の上、販売店にご相談ください。

### 自分で改造しない



部品が破損したり、外れたりして転倒によるけがのおそれがあります。

- 修理や、パーツの取り付けは販売店にご相談ください。

### アクセサリーや交換部品は純正部品以外は使用しない



部品の破損などによりけがのおそれがあります。

- タイヤなどの消耗品やアクセサリーなどの部品は、販売店にご相談の上、必ず純正部品を指定して取り付けてください。それ以外の市販品を使用しますと事故や故障の原因になることがあります。  
また保証の適用が受けられない場合があります。

# 自転車を安全に乗るために

## ⚠ 警 告

### 二人乗りはしない

(チャイルドシート(幼児用座席)を使用して幼児を乗せる場合を除きます。)




自転車の二人乗りは道路交通法で禁止されています。転倒や落車などによるけがのおそれがあります。

### 手やハンドルにバッグや荷物をかけたり、ペットをつないだりしない また、傘やステッキなどを車体に差し込んだりしない



- 車輪に巻き込んだり、他の人や物にぶつけて転倒し、事故・けがをするおそれがあります。
- 荷物は、バスケットやリヤキャリアに積んでください。

### 飲酒時やかぜ薬など服用時、および体調が優れないときは乗らない



運動機能が低下し、衝突などによるけがのおそれがあります。

### 傘をさしながらの運転はしない



バランスがとりにくくなり、転倒によるけがのおそれがあります。

- 合図する時以外は両手でしっかりハンドルを握って運転してください。

### 乱暴な乗りかたはしない

(アクロバット的な乗りかたや急発進、急旋回など)



転倒や落車などによるけがのおそれがあります。

### 滑りやすい靴(サンダルなど)や、かかとの高い靴などを履いて乗らない




足がペダルから外れて、靴(サンダルなど)が前輪に接触するとハンドル操作ができなくなったり、前輪に靴(サンダルなど)が巻き込まれて転倒するおそれがあります。

# 自転車を安全に乗るために


## ⚠ 警 告

車輪やチェーンに巻き込まれやすい服装は避ける  
(長いスカートや長いマフラーなど)



転倒によるけがのおそれがあります。  
●すそが広がっているズボンはバンドやゴムで留めるようにしてください。

積載条件から外れる荷物を積まない  
(P65)




バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

滑りやすいところでは乗らない  
(積雪や凍結した道、濡れている鉄板やマンホール、ぬかるみ、歩道の点字ブロックなど)



スリップして、転倒によるけがのおそれがあります。  
●自転車から降りて、押して歩いてください。


視界の悪いときは、無灯火で乗らない  
(夜間やトンネル内や霧など)



見通しが悪くなり、また他の通行者から見えづらくなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。


●夜間道路を走るとき、及びトンネル内を走るときには必ず前照灯を点灯してください。もし前照灯がつかないときは、押して歩いてください。

カーブで曲がる側のペダルを下げる



ペダルが地面と接触し、転倒によるけがのおそれがあります。

片側だけのブレーキ操作はしない



スリップして、転倒によるけがのおそれがあります。

●ブレーキをかける時は、必ず前後ブレーキを併用し、後ブレーキを先にかけてから前ブレーキをかけてください。


# 自転車を安全に乗るために

## ⚠ 警 告

急な登り坂では、自転車から降り押して歩く


登り坂では前輪が浮いたり、ハンドルがとられやすくなり、転倒し事故・けがをするおそれがあります。

車輪・チェーンなどの回転部に手や足、ものなどを近づけない  
また、子供を近づけさせない




車輪やチェーンに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

踏み台代わりなど走行以外に使わない



転倒によるけがのおそれがあります。


車輪の脱着やハンドル、サドルの調整後、締め付けを確認せずに乗らない



車輪やサドルが外れて転倒によるけがのおそれがあります。


- 必ず乗る前に点検してください。

サドルやハンドルは引き上げ限界線が見える状態で乗らない



サドルやハンドルが折れて衝突や転倒を招き、けがのおそれがあります。

ブレーキの制動面やタイヤ、リムに注油しない




ブレーキが効かなくなり、衝突によるけがのおそれがあります。

# 自転車を安全に乗るために

## ⚠ 警 告

幼児はチャイルドシート(幼児用座席)を使用せずに乗せない



安定が悪くなり転倒によるけがのおそれがあります。

(一部市販品で取り付けられない場合がありますので、ご購入前に必ず販売店にご相談ください。)

- 16才以下の場合は、幼児を乗せて使用することは法令で禁止されています。
- ご使用に際しては、確実にチャイルドシートが取り付けられているか（特に取り付け金具やボルトなど）を必ず確認してください。
- チャイルドシートを使用する場合は、両足スタンドを使用してください。
- 使用中は、幼児の足や手が可動部にはさまれないよう注意してください。
- チャイルドシートを使用する場合は、転倒による事故のおそれがありますので、幼児にシートベルトを着用させてください。
- リヤチャイルドシート（後幼児用座席）を使用する場合は、リヤキャリヤを必ずご使用ください。あわせて、ドレスガードの装着をおすすめします。
- 幼児を乗せたまま駐輪しないでください。

幼児をチャイルドシート(幼児用座席)に乗せるときは必ず、幼児にシートベルトと自転車用ヘルメットを着用させなければなりません



- これらを着用していないと、自転車が転倒したとき、幼児が頭部を強打して大きな危険につながるおそれがあります。
- ヘルメットは、JIS T 8134（自転車用ヘルメット）と同等以上の性能を持つ、幼児用ヘルメットを着用させてください。

幼児をチャイルドシート(幼児用座席)に乗せたまま放置しない




安定が悪くなり転倒によるけがのおそれがあります。

# 自転車を安全に乗るために

## ⚠ 警 告

走りながら携帯電話をかけたり、メール操作などをしながら走行することは道路交通法で禁止されています。




片手運転と前方不注意により、衝突・転倒のおそれがあります。

整備不充分のブレーキのままで走行しない (P35、P88)

- 赤さびになったケーブル、ほつれたケーブル、大きく摩耗したブレーキシューなどは制動力を低下させ、衝突・転倒のおそれがあります。速やかに販売店で、点検・交換をしてください。
- 乗る前には安全な広い場所で、前後のブレーキが正しく作動するか必ず確認してください。
- ブレーキレバーの握りしろについては「乗車前点検」の項目を参照してください。
- 雨天のときは、晴天のときより制動距離が長くなります。スピードを控えて、早めの滑らかなブレーキ操作をしてください。
- 後輪のローラーブレーキには専用グリスの補給が必要です。1年毎、またはブレーキをかけたときに音鳴りの発生や制動力に異常を感じたら、販売店でグリスを補給してください。

自転車が完全に止まってから降りる  
自転車が完全に止まる前に飛び降りるようにして降りると、バランスを崩して転倒やけがのおそれがあります。


ハブステップを使用しないこと



後ハブ軸にハブステップを取り付け、2人乗りで使用すると、ハブステップが破損して転倒したり、事故を起こす危険があります。

歩行者に危害を及ぼすおそれのある突起物を装着しないこと。


スポークの間にボールなどを入れて走らないこと



車輪とフレーム、前ホークなどのすき間にはさまって転倒するおそれがあります。

車道を通るときは、左側に沿って通行します。


車道の右側通行は道路交通法で禁止されています。



# 自転車を安全に乗るために


## ⚠ 警 告

ブレーキレバーの遊びが大きくないこと



ブレーキレバーの遊びが大きいものは、ブレーキが効かなくなることがあります。危険ですので、すぐに販売店で点検を受けてください。

2人以上で通行するとき、横に並んで通行しない



自転車の並進は道路交通法で禁止されています。他の交通の妨げになったり、接触して、事故を起こす危険があります。1列で通行しましょう。

イヤホン・ヘッドホンを使用しながら乗車することは道路交通法で禁止されています。



周囲の音が聞こえず、事故を起こすおそれがあります。



リムのブレーキ面に磨耗による変形、ふくれ、キズ、ひび、きれつ、振れ、汚れがあるまま使用しないこと


走行中にリムが破損し、転倒して事故・けがをするおそれがあります。



未組み立て及び未調整の自転車を使用しないこと。




リフレクタが破損したり、汚れたまま使用しないこと。



チェーンが大きくなっていること

チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、危険ですので、すぐに販売店で調整を受けてください。




# 自転車を安全に乗るために

## ⚠ 警 告

⚠ 变形したり破損した部品はすぐに交換すること。

⚠ 夜間使用する時は、前照灯の点灯を確認すること。

走行中、くつ先が前輪や前ドロヨケに接触しないようにする  
(つま先でペダルを踏む。)



前輪の回転により、足やドロヨケが巻き込まれて、事故を起こす危険があります。

⚠ 幼児、児童が自転車に乗車する時は、必ず自転車用ヘルメットを着用させてください。  
また、幼児・児童以外の者が自転車に乗車する時も、安全のためヘルメットの着用をおすすめします。




### サドルの高さ調整

シートピンのレバーを矢印の方向に回し、サドルの高さを調節します。このとき、引き上げ限界線が見えない範囲で上下に調整します。

調整後はシートピンのレバーを確実に締めつけてください。  
シートピン締め付け後、サドルが確実に固定されていることを確認してください。

サドルの高さ調整は運転中に行わないでください。



最も高くした場合でも、引き上げ限界線がフレームから、はみださないようにしてください。

シートポストが破損したり、脱落したりするおそれがあります。

発進時はペダルを強く踏み込みすぎない

思わぬ急発進により転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。

- 一般の自転車のように強く踏み込まなくても、楽に発進することができます。



# 自転車を安全に乗るために

## ⚠ 注意

### 乗る前に必ず乗車前点検をする

- 乗る前には必ず点検を行ってください。(P34～P37)
- 不明な点がありましたら販売店にご相談ください。


### 正しい姿勢で走行できるよう調整する。

お買い求めの販売店でサドルやハンドルの位置などを自分に合った高さに調整してもらいましょう。

#### 通常の場合

適正身長 143cm


両足のつまさきが地面につくくらいのサドルの高さ



#### 幼児 2人同乗の場合

適正身長 155cm

両足が地面にしっかりとつくサドルの高さ



### 日常点検や定期点検を行ってください。



故障したままの整備不良車の運転は禁止されています。


雨天時の坂道走行では、タイヤがスリップしたりブレーキのききが悪くなり、転倒や衝突事故を起こす危険性が高まります。



前後ブレーキを併用し速度を落として走行してください。特に雨、風、雪がひどいときや視界が悪いときは、自転車から降りて押して歩いてください。

雨などでブレーキが濡れた場合は、乾燥させた後ご利用ください。

雨が上がってもブレーキが濡れていますとブレーキのききが悪くなります。特に、大雨に当たった場合やブレーキが水に浸かった場合は、必ずブレーキのききを確認し、異常があれば使用を中止してください。



# 自転車の交通ルールについて

## ⚠警告

bikke MOB eをより快適に、そして安全に乗るために交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。安全に運転するために以下のようなことに気をつけてください。  
守らないと衝突や転倒などによるけがのおそれがあります。

## ① さあ、発進しましょう

- 走りだすときは、道路の左側から発進します。
- 周囲の安全確認を忘れずに。
- 後方から来る車にスタートの合図をします。
- スタートの合図のしかた  
右手を地面と平行に真横にだします。


## ② 道路の左側を走りましょう

自転車は左側通行が原則です。また、歩道のない道路では、つねに歩行者優先を心がけましょう。

## ③ 信号機のある交差点では…

信号をしっかりと守り、横断しましょう。

- 正面の信号が青のときは、直進、左折ができます。
- 右折するときは、2段階右折をしてください。
- 2段階右折のしかた  
正面の信号が青になったら一旦向こう側までわたり、止まります。次に右側の信号が青になってから進みます。




## ④ 信号機のない交差点では…

信号機のない、見通しの悪い交差点では、周囲の安全を充分に確かめてから進みます。

- 曲がるときは合図をしましょう。  
右折・左折とも、30mくらい手前から合図をだします。
- 右折／右手を地面と平行に真横にだします。
- 左折／右手を地面と平行に真横にだし、さらにひじを直角に上に曲げます。
- 停止／右手を斜め下にだします。

# 自転車の交通ルールについて



## 5 歩道は歩行者優先です

自転車の通行が許可されている歩道でも、歩行者の迷惑となる場合は、一旦 bikke MOB e から降りて車道寄りを押して歩くようにしましょう。

## 6 踏切りでは…

一旦 bikke MOB e から降りましょう。踏切りをわたるときは、踏切りの手前で停車し、自転車の左側に降りてください。

遮断機が上がっている場合も、安全を確認してからわたるように心がけましょう。

## 7 自転車横断帯があるところで…



自転車横断帯の表示がある横断帯ではそこを通行しなければなりません。

## 8 駐停車している自動車の横を通過するときは慎重に…

駐停車している自動車や、渋滞などで止まっている自動車は、急にドアが開くおそれがあります。あらかじめスピードを充分に落としてから通過するようにしましょう。

## 9 交差点での巻き込みに気をつける

交差点はいちばん事故が起こりやすいところです。特に左折時の大型車による巻き込み事故には充分に気をつけましょう。左折時は周囲の安全を確かめてから曲がるようにしましょう。

## 10 子どものとびだしには、充分に気をつけましょう

近くの公園や学校があるような道路では、とくに子どものとびだしに気をつけましょう。


## 11 自転車は車道通行が原則です

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。

但し、次の場合には歩道を通行することができます。

- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が児童、幼児等の場合
- 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

# 自転車の交通ルールについて



## 自転車のルールを守って、安全走行

- 止まって確認、らくらく発進
- ライトをつけて、らくらく走行

### スピードのだしすぎや急ブレーキはやめましょう

スピードのだしすぎや急ブレーキは転倒や追突のもと。特に下り坂や雨の日、ぬれた路面などはすべりやすいので、ブレーキ操作に気をつけましょう。

また、カーブや交差点などではスピードを充分に落とし、ゆとりあるブレーキ操作で安全運転を心がけましょう。

- ブレーキをかけるときは…

ブレーキは、後ろブレーキ（左レバー）を早めに必ず前後ともにかけます。片側だけのブレーキ操作は転倒や横すべりの原因になります。

●長い下り坂でのブレーキ操作は…  
長い下り坂でブレーキをかけっぱなしにすると、ブレーキシューが加熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。ブレーキは小刻みにかけましょう。



### の標識があるところでは…

必ず一旦停車し、周囲の安全を確認してから走りだしましょう。



### 横断歩道をわたるときは一時停止を忘れずに！

横断歩道の手前で一旦停車し、安全を確認してから進みましょう。



### の標識・表示があるところでは…


歩道の中央から車道よりも、または標識や表示に指定されているところを通行することができます。ただし、歩行者の迷惑にならないようにつねに周囲の状況に気を配り、場合によっては一時停止をしましょう。

# bikke MOB e のしくみ

## ● ペダル踏力とアシスト力の比率

### 要 点

ここでは、オートエコモードプラスを使用せずに走行した場合のアシストについて説明しています。



bikke MOB e のアシストシステムは、ペダルを踏む力に補助的な力を加えて走行を助けてくれるシステムです。

モーターのアシスト力には法令基準により制限がありますが、2008年12月より法令改正があり、それまでよりもペダルを踏む力の負担が軽減されるようになりました。

新しい法令基準では、

- ・スタート～走行速度 10km/h … ペダル踏力 : アシスト力 = 1 : 2 (最大)
- ・走行速度 10km/h～24km/h … 走行が速くなるにつれてアシスト力は徐々に弱まります。
- ・走行速度 24km/h以上 … アシスト力はゼロになり通常の自転車走行になります。

## ● bikke MOB e の健康増進効果

bikke MOB e は普通の自転車よりも坂道などの影響を受け難いため、負荷が軽い運動を長時間持続しやすいという特長があります。

つまり酸素を取り入れながら運動をする、「有酸素運動」の格好な手段です。



有酸素運動はエネルギー源として、主に脂肪を燃焼・消費するため、ダイエット効果が見込まれます。

bikke MOB e は移動をしながら、気軽にかつ持続的に有酸素運動ができ、健康に良いということが言えます。


# 各部の名称

アシストについて

メインスイッチ



専用充電器



## キーを失くしたときは

裏表紙の[キー番号記入欄]にキー番号を控えておいてください。  
万一、キーを紛失した場合、番号を控えておくことにより、キーの作製が可能です。  
キーの作製については、ご購入店にご相談ください。(有料)

# バッテリーの特徴

## bikke MOB e のバッテリー

bikke MOB e は以下に示すリチウムイオンバッテリーを装備しています。

bikke MOB e のバッテリー：リチウムイオンバッテリー C301 12.3Ah

リチウムイオンバッテリーは軽量で電池容量に優れたバッテリーですが、以下の特性があります。

- 過度に暑い環境／寒い環境で性能が低下する。
- 使用していくなくてもわずかずつ放電する。
- 新品は性能が安定するまで数回使用する必要がある。
- 満充電のバッテリーを繰り返し充電すると劣化が早くなる。

また、bikke MOB e のバッテリーは、コンピューターを内蔵しており、バッテリー残量の目安や異常の発生をバッテリー残量ランプでお知らせします。


バッテリー残量は、バッテリー残量表示ボタン “” を押すことで約 5 秒間点灯してお知らせします。

バッテリー残量の目安については「バッテリー残量の確認」をご参照ください。(P40) 異常点滅については「もしもこんなときは」をご参照ください。(P79～P87)

### 要点

駐輪時、バッテリーを取り外した状態で接続端子が雨水にぬれてもご使用いただけます。

バッテリーについて



## バッテリーの特性

- バッテリーの温度が上ると、アシスト力が低下することがあります。しかし、システム保護制御が作動したためであり故障ではありません。バッテリーの温度が下ると回復します。また、シフト位置を通常使用しているシフト位置よりシフトダウンしてご利用いただくと、回避することができます。(たとえば <2> → <1> 速にするなど)
- バッテリーの温度が下ると、一充電当たりの走行距離が短くなったりアシスト力が低下することがあります。リチウムイオンバッテリーの特性であり故障ではありません。温度が上がると回復します。また、バッテリーを温度 15～25℃ の室内で保管してからご使用いただくと、症状を軽減することができます。
- 使用していくなくても、わずかずつ放電します。ご使用いただく前に充電することで回復します。
- 新品時は走行距離が短いときがありますが、数回ご使用いただき充電すると、本来の性能になります。



# バッテリーの交換について

## バッテリーの寿命と交換

バッテリー容量は、充放電を繰り返し（700～900サイクル※1）行うと、新品のときの約半分にまで低下します。また、長期間保管しているときも、わずかずつですがバッテリー容量は低下します。バッテリー容量が低下すると一充電当たりの走行距離が短くなり、アシスト力が弱く感じことがあります。充電しても回復する兆しがなければバッテリーの交換時期です。できるだけ早めにバッテリーを交換してください。なお、この場合の交換は有料になります。

※1 充放電の「1サイクル」とは、満充電にしたバッテリーをバッテリー残量が0（ゼロ）になるまで使用し、再び満充電にする一連の工程をいいます。

## 長期使用お知らせ機能

バッテリーひじき

長期間の使用によりバッテリー容量の低下が想定されるため、バッテリー交換時期の目安として長期使用をお知らせする機能を備えています。

お知らせ開始年数※2 またはお知らせ開始総充電容量※3 のいずれか一方に達すると、バッテリーを充電器に接続してから約2秒間、バッテリー残量ランプが4灯同時に速く点滅（約0.1秒間隔）してお知らせします。



長期使用をお知らせする条件は下表のとおりです。

お知らせ開始年数※2	お知らせ開始総充電容量※3
10.0年	9000Ah

※2 お知らせ開始年数とは、新品時、最初に充電したときからバッテリー内コンピューターが積算を始めて現在までの累積期間です。

※3 お知らせ開始総充電容量とは、新品時、最初に充電したときから現在までの充放電を繰り返した結果、充電された容量の総和です。

### 要点

- ・長期使用のお知らせを約2秒間表示したのち、自動的に充電が始まります。
- ・長期使用お知らせ機能が作動しても引き続きお使いいただけますが、一充電当たりの走行距離が短く、アシスト力が弱く感じる場合はバッテリーの交換時期です。バッテリーの交換については、販売店にご相談ください。

# バッテリーの交換について

## バッテリーの交換に関するお願ひ

### ● バッテリーの不調を感じたら、販売店にご相談ください


バッテリーに不調を感じたら、まず「もしもこんなときは」(P79～P87)をお読みください。それでも回復、改善しない場合は、販売店にご相談ください。

### ● バッテリーの保証について

リチウムイオンバッテリーには、一定期間内における著しい劣化および故障に対して、保証が付帯しています。保証に関する詳細は、保証書をご覧ください。

### ● バッテリーのリサイクルにご協力ください

リチウムイオンバッテリーは、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」で、使用後の回収および再資源化が義務付けられています。交換時期が来て、使用済みになったバッテリーは、販売店でリサイクルしてもらってください。小さな積み重ねが地球の限られた資源を有効活用します。




# バッテリーや充電器を使うとき

## ⚠ 警 告

バッテリーケースに破損や傷つきがあるとき、または異臭がするときは使用しない


液漏れなどにより、やけどやけがなどのおそれがあります。

- 異常を感じたときは、すぐに販売店にご相談ください。




バッテリー底部の接点を短絡（ショート）させない

発熱、発火、感電の原因となります。



バッテリーの分解や改造をしない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。



専用充電器を使用する

発熱、発火、破損、故障の原因となります。


バッテリーを落としたり、衝撃を与えない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。



バッテリーに水をかけたり、水の中に入れない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。



バッテリーを炎中に投入したり、過熱しない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。




# バッテリーや充電器を使うとき

## ⚠ 警 告

専用充電器は他の電気機器に使用しない

他の電気機器などに使用すると、火災や破裂の原因になります。




充電端子を金属などで短絡（ショート）させない

発熱、発火、感電のおそれがあります。



ぬれた手で電源プラグを取り扱ったり、充電端子に触れたりしない  
感電するおそれがあります。




充電端子にボタン電池や乾電池を接觸させない


破裂・発火のおそれがあります。

充電器を水でぬらしたり、雨中で使用しない


感電や火災、故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



コードの上に物を乗せたり、はさんで固定しない  
火災や感電の原因になります。



充電器を分解したり、改造しない

火災や感電の原因になります。

コードが損傷しているときは使用しない

火災や感電のおそれがあります。


電源プラグのほこりなどは定期的に取る

湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

# バッテリーや充電器を使うとき

## ⚠ 警 告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない  
たとえ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。




幼児やペットが触れるところに放置しない  
感電や火災、故障の原因になります。




充電中に周囲にカバーをしたり、上に物を置かない  
内部が発熱し、火災のおそれがあります。



電源コードを束ねた状態で使用したり、充電器本体に巻きつけて保管しない  
電源コードの損傷により、火災や感電などの原因となるおそれがあります。



充電中は長時間、皮膚を充電器の同じ場所に触れさせない  
充電中は 40°C ~ 60°C になる場合があり、低温やけどのおそれがあります。



ガソリンなどの引火物や引火性ガスの近くでは充電しない  
火災や爆発などの原因となることがあります。

## ⚠ 注 意

バッテリーを他の電気機器に使用しない  
他の電気機器に使用すると故障の原因となります。

# 充電に適した環境

過度に暑い場所や寒い場所では正しく充電できないことがあります。以下の充電に適した環境で行ってください。

- 温度が 15～25℃の室内
- 雨や水にぬれないところ
- 直射日光が当たらないところ
- 風通しがよく湿気がないところ
- 平坦で安定するところ
- 幼児やペットが触れられないところ


## 要 点

- テレビやラジオにノイズが発生する場合は、場所を移動して充電を行ってください。
- 充電待ちになったバッテリーが充電できる温度に下がるまで、室内の温度が高いほど時間を要します。室内の温度が30℃の場合、約5時間必要になる場合があります。
- 正常に充電を開始しても、充電途中でバッテリー内部が規定の温度を超えたとき、バッテリー保護のために自動的に充電を中断します。この場合、充分に充電されないことがありますので、しばらくバッテリーを冷ました後、充電に適した環境で再度充電してください。


# バッテリーの脱着

## バッテリーの取り外しかた


- 1 メインスイッチのランプ類が消灯して、電源が切れていることを確認します。電源が入っている場合は、メインスイッチの「電源」ボタンを押して電源を切ります。




- 2 後輪錠を施錠して、キーを取り外します。



- 3 バッテリーロックにキーを差して、時計方向に回します。



- 4 バッテリーロックが解除されます。



- 5 バッテリーのグリップを持ち、斜めに倒しながら上へ引き出してバッテリーを取り出します。


### 要点

駐輪時、バッテリーを取り外した状態で接続端子が雨水にぬれてもご使用いただけます。

- 6 バッテリーを取り外した後、反時計方向へ回してロックします。

### ▲注意

ロックした後、キーを忘れずに抜き取ってください。



- 7 充電をします。(P30 ~ P32)


# バッテリーの脱着

## バッテリーの取り付けかた

- 1 車両側のガイドにバッテリーのツメを合わせながら、ゆっくりとバッテリーを差し込みます。

### ▲警告

バッテリー挿入時、指などをはさまないようにしてください。




### ▲注意

車両側のバッテリー装着部にゴミなどが付着していないことを確認してください。

- 2 バッテリーの上部を押し込みます。  
中央まで入るとカチッと音がしてロックされます。

### ▲警告

バッテリーが確実に装着されていないと、バッテリーが落下するおそれがあります。



### 要点

キーをロックに差し込んだままでもバッテリーは取り付けられます。そのときはバッテリー上部が中央まで入ったら、キーを押しながら反時計方向に回してロックし、キーを抜いてください。

### ▲注意

- バッテリーを取り付けた後は、確実にロックされていることを確認してください。
- 走行前にキーを忘れずに抜き取り、バッテリーロックに差し込んだまま走行しないでください。


# 充電のしかた

bikke MOB e のバッテリーは車両から取り外し、専用充電器を使用して充電してください。

## 充電器のつなぎかた

1 充電器の電源プラグを家庭用のコンセント（100V）に接続します。

2 バッテリーを斜めにして、バッテリーの2か所のツメを充電器のガイドに沿わせ、充電器に差し込みます。




3 バッテリーの上部をAの方向へ押すようにして、確実に接続します。

### 要点

バッテリーにガタがないことを確認してください。

充電器を電源に接続し、バッテリーを充電器に差し込むだけで、自動的に充電できます。



4 充電状態を充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプで確認します。

充電状態は「充電状態の見かた」をご参照ください。  
(P31)

### 警告

充電中に異音や異臭がしたり煙ができるなど異常に気がついたら、ただちに充電器の電源プラグを抜き、バッテリーを取り外してください。



5 充電の完了を確かめ、バッテリーを充電器から取り外します。

充電が完了すると、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプが消灯します。

充電器を押さえながらバッテリーのグリップをもって手前に倒し、上側に引き出します。

# 充電状態の見かた

## 充電の確認

充電の状態は、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプに表示されます。

充電ランプ の表示	バッテリー残量ランプ の表示	状態
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯</li> <li>● 緑ランプ点滅 .... 充電待機</li> <li>● 赤ランプ点滅 .... 异常</li> </ul>	 4 灯同時点滅	<p>バッテリーの内部が高温のとき、またはバッテリーが過度に冷えているときは、充電器の充電ランプが緑色に点滅し、またバッテリーのバッテリー残量ランプ全てが点滅して、充電待ちの状態をお知らせします。このような場合は、一旦充電を中止し、バッテリーの充電に適した環境で再度行ってください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯</li> <li>● 緑ランプ点滅 .... 充電待機</li> <li>● 赤ランプ点滅 .... 异常</li> </ul>	 充電器接続時 1 灯点滅	<p>充電開始前の準備状態です。しばらくすると充電が開始されます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯</li> <li>● 緑ランプ点滅 .... 充電待機</li> <li>● 赤ランプ点滅 .... 异常</li> </ul>	 ↓	<p>正常に充電しているときは、充電器の充電ランプは緑色に点灯します。バッテリーのバッテリー残量ランプは現在の残量分の一一番右側のランプが点滅します。</p> <p>充電が進むと、バッテリーのバッテリー残量ランプが 1 灯ずつ増えています。それに伴い点滅するランプも右側に移動します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯</li> <li>● 緑ランプ点滅 .... 充電待機</li> <li>● 赤ランプ点滅 .... 异常</li> </ul>	 消灯	<p>充電が完了すると、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプは消灯します。</p>

### 要点


- 充電待ちになったバッテリーが充電できる温度に下がるまで、室内の温度が高いほど時間を要します。室内の温度が 30℃ の場合、約 5 時間必要になる場合があります。
- 正常に充電を開始しても、充電途中でバッテリー内部が規定の温度を超えたとき、バッテリー保護のために自動的に充電を中断します。この場合、充分に充電されないことがありますので、しばらくバッテリーを冷ました後、充電に適した環境で再度充電してください。

# 充電時間の目安

充電時間は、バッテリー内部の温度により異なります。充電器の種類によっても異なります。

装備バッテリー	リチウムイオンバッテリー C301 12.3Ah
---------	--------------------------

バッテリーを残量ランプの1灯点滅まで使用したとき、満充電までの充電時間はおおよそ以下のとおりです。



充電時間	約3時間30分
------	---------

## ▲警告

充電中異常に気づいたら、ただちに充電器の電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーを充電器から取り外してください。

## 要点

充電時間の目安は、充電待ち時間（バッテリー内部温度が充電できる温度に下がるまでの時間）は含まれていません。



# 乗車前点検

## ▲警告

- 乗車前点検を必ず実施してください。
- 点検で異常が認められた場合は、すみやかに販売店で点検してください。
- わからないことや難しいと感じた時は、販売店にご相談ください。

## ●走行する前に確認する項目 ①～⑯

## ●走行してすぐに確認する項目 ①～③


### 要点

メインスイッチの電源を切って点検してください。



## ■にぎりの固定

にぎりに力を入れても回ったり、抜けないこと。



## ③パワーアシストシステムの作動

発進してパワーアシストシステムがしっかりと作動するかを確認します。このときパワーアシストシステムからふだんと異なる音がしたり、煙や異臭など異常を感じた場合は、ただちに乗車をやめて販売店にご相談ください。

## ▲注意

パワーアシストシステム機構の内部は精密部品で構成されていますので、分解したりしないでください。万一、異常が感じられる場合はすみやかに販売店にご相談ください。

# 乗車前点検

乗る前に

## ① 変速機の作動

走行中に変速機が作動しないときや、操作性が悪い場合には販売店にご相談ください。

## ② ベルの鳴り具合

ベルが鳴るか、動きが悪くないかを確認します。

## ③ ハンドルの状態


ハンドルを上下左右／前後方向に動かし、がたつきがないかを確認します。また、ハンドルが前輪と直角になっているかを確認します。

ハンドルの高さは、サドルにまたがってハンドルバーを握ったときに軽くひじが曲がるくらいが適切です。

## ④ ブレーキレバーの握りしろ


前後のブレーキレバーを握って、レバーとハンドルグリップとの間が約1/2でブレーキがきくかを確認します。

ブレーキレバーの握りしろが大きすぎるときも小さすぎるときも、販売店で点検・調整を受けてください。



## ② 前照灯の点灯／照射角度

前照灯の光軸中心が10m前方の路面部を照らしているか確認します。



前照灯（ライト）の点灯、消灯は、メインスイッチのライトボタンで行います。もし点灯しない場合は、販売店にご相談ください。

## ⑤ フロントリフレクター／リヤリフレクター／ホイールリフレクターの汚れと破損

リフレクターに汚れや破損がないかを点検します。汚れは拭き取ります。また、損傷している場合は交換してください。

## ⑥ ペダルなど、可動部のがたつき

ペダルなど可動部にがたつきがないか、スムーズに回転するかを確認します。がたつきがあるときはボルトなどの増し締めをします。

# 乗車前点検

## ▲警告

- 乗車前点検を必ず実施してください。
- 点検で異常が認められた場合は、すみやかに販売店で点検してください。
- わからないことや難しいと感じた時は、販売店にご相談ください。

## ●走行する前に確認する項目 ①～⑯

## ●走行してすぐに確認する項目 ①～③

### 要点


メインスイッチの電源を切って点検してください。



## 9 前後車軸とスポークの状態

前後車軸に、ゆるみやがたつきがないかを確認します。

また、スポークやニップルの切れ、外れ、変形を確認し、みつかった場合は早急に交換してください。




ホイールが変形し、ブレーキと接触して走行性が損なわれ、転倒するおそれがあります。スポークが一本でも外れたまま走行を続けると、他のスポークに大きな負担が繰り返し加わり、スポーク寿命が低下し、スポーク切れが継続して発生する場合があります。スポークは全て交換することをお勧めします。

## 8 タイヤの空気圧、摩耗、損傷

タイヤの空気圧が適正であるかを確認します。空気圧は接地面の長さで確認することができます。適正な空気圧でないとパンクや車体各部のがたつきの原因になります。

また、摩耗していないか、異物や釘などがささっていないかを確認します。

適正空気圧	
前輪	280kPa (2.8kgf/cm <sup>2</sup> )
後輪	280kPa (2.8kgf/cm <sup>2</sup> )



接地面の長さ(L) : 100～120mm  
(測定時の参考条件 : 乗員体重60kg)

# 乗車前点検

## 15 バッテリーの残量


メインスイッチの電源を入れて、バッテリー残量メーターで目安を確認します。



## 14 サドルの状態

サドルの高さは、またがって両足のつま先が地面につくくらいが適切です。

また、サドルにゆるみやがたつきがないかを確認します。



## 7 スタンドの作動状態

スタンドがスムーズに作動し、異常ながたつきがないかを確認します。

## 18 ブレーキシューの状態

ブレーキをかけたとき、ブレーキシューが正しくリムに当たること




つぎの場合にはお店にご相談ください


◆ブレーキシューがリムに当たったままになっているとき




◆ブレーキをかけた状態でブレーキシューがリムからズレているとき




◆ブレーキシューが摩耗して、溝の残りが1mmになったとき



◆アジャストボルトで調整しきれないとき



◆ブレーキの効きが悪くなったりとき




## 19 リムのブレーキ面磨耗

変形、ふくれ、キズ、ひび、きれつ、振れ、汚れがないことを確認します。



## 16 チェーンのたるみ

ドライブユニットカバーの合わせマークを基準にチェーンテンショナーが適正範囲にあるかを確認します。適正範囲がない場合は、チェーンの調整または交換が必要です。チェーンの調整および交換は、販売店にご相談ください。




# バッテリー残量の確認

## バッテリー残量の見かた

bikke MOB e に乗る前には必ず、バッテリーの残量を確かめましょう。

バッテリーにどの程度の容量が残っているか、どの程度充電されているかの目安を確認することができます。確認はメインスイッチのバッテリー残量メーターと、バッテリーのバッテリー残量ランプのいずれかで行うことができます。




メインスイッチメーターに表示されるデジタル数値は、バッテリー残量と残リアシスト走行可能距離の目安を表示します。また、スピードメーターは走行速度（時速）を表示します。

メーター表示切替ボタンを押すごとに、メーターの表示が切り替わり、バッテリー残量表示ランプ、残リアシスト走行可能距離表示ランプまたはスピード表示ランプのいずれかが点灯します。

バッテリー残量表示ランプが点灯しているときに、バッテリー残量をパーセント表示します。

バッテリーのバッテリー残量ランプを確認するときは、ランプ横の残量表示ボタン “” を押します。



# バッテリー残量の確認

## バッテリー残量メーターの表示とバッテリー残量の目安

バッテリー残量メーターの表示	バッテリー残量の目安	適応状態
	100～71%	
	70～41%	バッテリー残量が100% (FL)から21%の間は、表示が10%ずつ減少していきます
	40～21%	
	20～11%	バッテリー残量が20%から11%の間は、表示が1%ずつ減少していきます。
 数字の遅い点滅 <0.7秒間隔>	10～1%	バッテリー残量が10%から1%の間は、表示が遅い点滅をしながら1%ずつ減少していきます。 バッテリー残量が残りわずかです。
 数字の速い点滅 <0.3秒間隔>	0%	バッテリー残量が0（ゼロ）になりました。充電してください。

### 要点

- バッテリーの容量が0（ゼロ）になっても普通の自転車として走行することができます。
- 古くなったバッテリーを使用していると、充電直後でも発進時にバッテリー残量メーターが急激に少なく表示することがあります。故障ではありません。走行が安定し負荷が少なくなれば適切な数値を表示します。

# バッテリー残量の確認

## バッテリー残量ランプの表示とバッテリー残量の目安

バッテリー残量ランプの表示	バッテリー残量の目安	適応状態
	100 ~ 75%	
	74 ~ 50%	
	49 ~ 25%	満充電 (F) から 1 灯ずつ残量ランプが減少していきます。
	24 ~ 11%	
	10 ~ 1%	バッテリー残量が残りわずかです。
	0%	バッテリー残量が0（ゼロ）になりました。充電してください。

乗る前に


### 要点

- バッテリーの容量が0（ゼロ）になっても普通の自転車として走行することができます。
- 古くなったバッテリーを使用していると、充電直後でも発進時にバッテリー残量メーターが急激に少なく表示することがあります。故障ではありません。走行が安定し負荷が少なくなれば適切な数値を表示します。

# 走行モードについて

## 走行モードの使い分けかた

走行状況に合わせて、強モード、標準モード、オートエコモードプラスの走行モードが選べます。イラストは走行状態の違いによるアシスト力の変化を示しています。



\*イラストはイメージであり、実際の走行条件（路面条件・風など）によって変化します。

強モード	常にパワフルなアシストで頼りになるモード	発進時や急な坂道、楽に走行したいときに使います。
標準モード	パワー距離を両立するお勧めモード	平坦な道や緩やかな坂道などで使います。
オートエコモードプラス	かしこく節電し走行距離を伸ばすモード	できるだけ長い距離を楽に走りたいときなどに使います。
アシストオフモード	アシストをオフにできるモード	メインスイッチの機能を活かしたまま、普通自転車として走りたいときに使います。

# 走行モードについて

## 走行モードの表示と切り替え

メインスイッチの電源ボタンを押して電源を入れます。  
(電源が入っていると、ランプ類が点灯します。)  
走行モードランプは、選択されている走行モードを表示します。

- 走行モード切替ボタンの“△”を押すと、[オートエコ] → [標準]、または [標準] → [強] と走行モードが切り替わります。
- 走行モード切替ボタンの“▽”を押すと、[強] → [標準]、または [標準] → [オートエコ] と走行モードが切り替わります。
- 走行モードが [オートエコ] を表示しているときに走行モード切替ボタンの“▽”を1秒以上押すと、アシストオフモードに切り替わります。
- アシストオフモードのときに走行モード切替ボタンの“△”を押すと、[オートエコ] に走行モードが切り替わります。



### ▲警告

メインスイッチの電源を入れるときは、ペダルに足をかけないでください。

### 要点

- アシストオフモードのときは、走行モードランプは消灯します。
- アシストオフモードのときは、残りアシスト走行距離メーターは消灯して使用できません。  
(バッテリー残量メーターとスピードメーターは使用できます。)
- 走行モードの切り替えは、走行中、停止中にかかわらずいつでもできます。
- 電源を入れると、最初は必ず標準モードとなります。
- 走行モード切替ボタンの“△”または“▽”を押し続けても、走行モードは一巡しません。

# 充電あたりの走行できる距離

## 一充電あたりの走行距離

1回の充電で走行できる距離の目安は、以下の表のようになります。  
なお、走行できる距離は走行モードによっても異なります。

走りかた	走行距離							走行条件
	10km	20km	30km	40km	50km	60km	70km	
標準パターン								標準パターンを連続して走行した場合 [勾配 7.0% (4°) の上り坂を変速ギヤ<2>で、その他を変速ギヤ<3>で走行した場合]
4° 登坂連続パターン								勾配 7.0% (4°) の坂道を速度 10km/hで、連続して走行した場合 [変速ギヤ<2>]


### 要点

- 上記データは、新品バッテリーを常温 15 ~ 25°Cで使用し、積載重量は 65kg（乗員および荷物を合計した重量）、無風の平滑乾燥路を無灯火（無点灯）で走行したときの弊社データです。
- 同一条件下でも勾配が緩やかな走行パターン（例えば、標準パターンで勾配が 3.5% (2 度) になった場合）では、走行距離が 1.5 ~ 2.5 倍程度伸びる傾向にあります。また、この傾向は、とくにオートエコモードプラスで顕著に現れます。

# 充電あたりの走行できる距離

## 走行距離に影響を与える環境

- 以下の状況で走行した場合は、走行距離が短くなります。



整備不良の場合も、走行距離が短くなります。

走行距離が短くなる整備不良の例：

- ・ チェーンが滑らかに動かない。
- ・ 常にブレーキが効いている。

# 発進のしかた

乗る前に…


●bikke MOB e に乗る前は必ず乗車前点検を励行しましょう。  
(乗車前点検の点検項目は P34 ~ P37 をご参照ください。)

## 1 後輪錠を解除しましょう。

キーは後輪錠に付けたまま走行します。

### ▲警告

バッテリーロックのキーは必ず抜いてください。足が当たってケガをするおそれがあります。



### ▲注意

走行中に車輪に巻き込まれやすいようなキーホルダーは付けないでください。

## 2 ペダルに足をかけないでメインスイッチの電源ボタンを押して、電源を入れます。必要に応じアシストモードの切替をします。




### 要点

- メインスイッチの電源を入れてすぐに（約2秒以内）走行を開始すると、アシストが弱くなる場合があります。また、走行中にメインスイッチの電源を入れたときも同様に、アシストが弱くなる場合があります。（いずれも故障ではありません。）ペダルから足を離した状態で、再度メインスイッチの電源を入れ、少し待ってから（約2秒後）走行を開始してください。
- メインスイッチの電源を入れても、ペダルに踏力をかけずに自転車が停車した状態が5分間以上継続した場合、バッテリー消費を軽減するために自動的に電源が切れる機能を備えています。【自動電源オフ機能】  
ただし、ペダルに踏力がかからない状態であっても、自転車を押して歩くなど、自転車が動いていれば電源は切れません。
- 自動電源オフ機能が作動した後でもメインスイッチの電源ボタンを押すと、再び電源が入ります。

乗ります

## 3 テモトデロックを解除しましょう。(P49) 解除レバーを人差し指で引き上げます。




# 発進のしかた


## 4 スタンドをはね上げます。

### スタンドのはね上げ方


- ①両手で自転車を支え、ロックレバーを足で後へ押して、ロックを解除します。



- ②解除したら、必ずロックレバーから足を離します。




- ③スタンド下部を足で押さえて自転車を前へ押し、スタンドをはね上げます。



### ▲注意

- 後輪錐を開錐してから、スタンドをはね上げて（解除）ください。  
※施錐したまま自転車を動かすと、カンヌキがスパークやバルブとぶつかり、破損するおそれがあります。
- ロックレバーを押しながらスタンドをはね上げないでください。  
部品が削れてくぼみができ、動きが悪くなるおそれがあります。



# 発進のしかた


## 5 サドルにまたがり、ペダルをゆっくり踏み込みます。

サドルにまたがり、ペダルに片足を乗せ発進の準備をします。走り出す前に前後左右の安全を確かめ、発進の合図をしてからペダルをゆっくり踏み込みます。パワーアシストシステムは踏み込んだ瞬間から作動します。走行中パワーアシストシステム作動時はモーターが回転しているため、モーター音がします。



### ▲警告

- けんけん乗り（片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗りかた）はしないでください。転倒や接触によるけがのおそれがあります。
- 空き地や公園など安全な場所でよく練習し、パワーアシストの特徴に充分に慣れてから一般道路でお乗りください。また、慣れるまでは「標準モード」でスタートしましょう。



### ▲注意

パワーアシストシステム作動中に後進すると、重たい場合があります。一旦、ペダルから足を離して数秒間待ってください。通常に後進できます。



標準モード

### 要点


メインスイッチの電源入切にかかわらず、停止した状態からペダルをお好みの位置に合わせるため、ペダルを逆回転させてから正回転側に踏み込むと「カチッ」と音が出ます。これはパワーアシストシステムのワンウェイクラッチ(フリー機構)が働いたもので異常ではありません。

# テモトデロックの操作方法

「テモトデロック」は、駐輪時に自転車を安定させるために行なう「ハンドル（ヘッド）の回転をロック（半固定）／解除する操作」を、ハンドル右側のレバー操作で行なえる旋回抑制機構です。

## 1. 構造・機能


- 「テモトデロック」はハンドル右側の「操作レバーセット」と、ハンドル下の「ヘッドロック部」の2つの部分が「連動ワイヤ」で連動しています。
- 「操作レバーセット」の操作で、「ヘッドロック部」が作動して、ハンドル（及びマエホーク、前輪）が左右に回るのを止める（半固定）ことができます。
- 但し「テモトデロック」をかけても、ハンドルに大きな力が加わると、音が出てハンドルが回ります。



## 2. 操作方法（ハンドル右側の操作レバーセットを操作します）


### 1 駐輪する時（ハンドルを回らなくする時） (操作のしかた)

- ① 解除レバーを人差し指で引き上げながら、ロックレバーを押し下げます。（＊1）
- ② ロックレバーが動き出したら、解除レバーから指をはなします。
- ③ カチッと止まるまでロックレバーを押し下げます。（＊2）



### 〈操作すると〉

ハンドルが回らなくなります。（＊3）



\*1 誤動作防止のため、初めに解除レバーを引き上げないと、ロックレバーが下へ動かせない安全機構になっています。

\*2 レバー操作が重い場合は、ハンドルを少し回転させながら操作してください。

\*3 ハンドルを無理に回すと、音が出てハンドルは回りますが、この状態での走行は危険です。

# テモトデロックの操作方法


## 2. 操作方法(つづき)

### 2 乗車する時（ハンドルが回るようにする時）

〈操作のしかた〉


①解除レバーを人差し指で引き上げます。

（②ロックレバーが上へもどります）



〈操作すると〉

ハンドルが回せるようになります。



### ▲警告


- 走行する時は、必ずテモトデロックを解除してください。ロック（半固定）したままだと通常ではハンドル操作できません。事故につながる危険があります。

## 3. 使用上のご注意

### ▲警告

- テモトデロックはハンドルの回転を完全に固定するものではありません。テモトデロックをかけても、積載する荷物が重かったり、駐輪場所が不安定な場合には、ハンドルが回って、自転車が動いたり、倒れたりするおそれがありますのでご注意ください。特にお子様を自転車に乗せたまま、自転車から離れないでください。自転車が倒れてお子様が地面にぶつかり、けがをする危険があります。
- 地面が平らで安定した場所に駐輪してください。地面が傾いていると、自転車が倒れるおそれがあります。特にお子様を乗せ降ろしする場合は、ご注意ください。
- 安定した駐輪のため、ハンドルは前方（直進方向）に向けて駐輪してください。

乗  
り  
ま  
し  
よ  
う



# テモトデロックの操作方法

## 3. 使用上のご注意(つづき)

### ▲警告

- 走行中のロック操作は絶対にしないでください。  
また、お子様を同乗させた時は、お子様がレバーを押したりしないように注意してください。走行中にハンドルの操作ができなくなったり、駐輪中にロック（半固定）したハンドルの回転が解除して、転倒や事故につながる危険があります。
- ロックレバーに買い物袋などをひっかけない。荷物の重みでロックレバー内部が破損したり更に走行中ヘッドがロック（半固定）するおそれがあります。



レバーをさわらせない

### ▲警告

乗車の前は、必ず次の項目を確認してください。

- ロックレバーが上がっていること。
- ハンドルが滑らかに回転すること。
- 解除レバーを操作しないと、ロックレバーを下まで押せないこと。（安全機構動作確認のため）
- 連動ワイヤに異物が引っ掛かったり、リヤブレーキワイヤとのクリップから外れていないこと。
- 不適切な取り扱いや調整は人身事故につながる危険があります。不明な点は、販売店にご相談ください。

### ●強制

次のような場合は、乗車せずに、すぐに販売店にご相談ください。

- 操作レバーセット、ヘッドロック部、連動ワイヤのいずれかが破損している場合。
- 連動ワイヤが、操作レバーセット、ヘッドロック部から外れている場合。
- ロック（半固定）時のハンドル固定力が初期より低下した場合。  
(ロックしてもハンドルが簡単に回ってしまう場合)

#### 【操作レバーセット／解除時】

- ハンドル操作に異常を感じた場合。ハンドルがロック（半固定）されている場合。
- ロックレバーが上に戻らない場合。
- 操作レバーセットのインジケータ表示が解除（青）にならない場合。

#### 【操作レバーセット／ロック時】


- ハンドルがロック（半固定）されない場合。
- ロックレバーが下側で固定されない場合。
- 操作レバーセットのインジケータ表示がロック（赤）にならない場合。

# 安全な使いかた

お子様をチャイルドシートに乗せる前に確認してください


## ▲警告

- ・スタンドが安定した状態で立って、ロックされているか確認してください。
- ・テモトデロックが掛かっているか確認してください。
- ・ヘッドガード(背もたれ)が下がっているか確認してください。
- ・リヤチャイルドシートおよびキャリヤが確実に固定されていることを確認してください。
- ・チャイルドシートに破損・変形・ゆるみがないか確認してください。
- ・お子様は荷物等よりも後に乗せ、最初に降ろしてください。
- ・リヤチャイルドシートを使用する時はドレスガードが装着されていること。  
(車輪への巻き込み防止のため)
- ・お子様を同乗させる場合、車輪などの可動部に触れさせないでください。車輪に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
- ・チャイルドシートの取り付けについては自転車販売店で取り付けてください。
- ・チャイルドシートの取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- ・チャイルドシートを装着し、お子様を同乗すると、車体にふらつきが出てハンドルをとられやすくなるため、自転車に乗りなれてからの同乗をおすすめします。
- ・お子様を乗せないでご使用する場合は、シートベルトが後車輪に巻き込まれないことを確認してください。



## ○禁止

- ・お子様を乗せた自転車が倒れると、お子様が地面にぶつかり、けがの危険がありますので、決してお子様を乗せたまま駐車したり、自転車から離れないでください。
- ・「幼児2人同乗自転車適合車」マークのない自転車で2人のお子様を乗せることは、道路交通法で禁止されています。



# 安全な使いかた

## お子様をチャイルドシートに乗せるときは


安全対策をした幼児2人同乗基準適合車でも、お子様の安全な乗せ方、降ろし方を行わないと思われるケガをする恐れがあります。

お子様2人を同乗させる場合は、次の手順で行ってください。【ブリヂストンサイクル推奨例】  
お子様1人を乗せる場合は、下記⑤⑥または⑦⑧を省略してお読みください。

### ▲警告


- お子様は、必ず荷物より後に乗せてください。

- ①お子様を乗せる前に、「テモトデロック」を操作し、ハンドルが回転しないように必ず<sup>\*1</sup>ロック（半固定）してください。



- ②自転車が転倒しないように、<sup>\*2</sup>安定性のよい平らな場所を選び、スタンドがしっかりと立っていること、スタンドのロックがかかっていることを確認してください。

スタンドを立てる際は、チャイルドシートのグリップを引っ張らずに、自転車のハンドルを引っ張りながらスタンドの端を踏んで、てこの原理を利用して立ててください。




- \*<sup>3</sup>自転車を持ち上げる必要があるときは、リヤチャイルドシート（後幼児座席）のフットレストやグリップをもって持ち上げないでください。




- ③2人のお子様にヘルメットを着用します。

- ④保護者は自転車が倒れそうになった場合でも、すぐに手で支えられる位置に立っているようにしてください。



- ⑤まず初めに年長のお子様から先に、必ずしっかりと抱いて<sup>\*4</sup>リヤチャイルドシート（後幼児座席）に乗せます。

- 自転車を炎天下に放置した場合は、お子様をチャイルドシートに乗せる際、やけどに十分注意してください。




# 安全な使いかた

## お子様をチャイルドシートに乗せるときは(つづき)

### ▲警告

- ⑥お子様の後頭部をカバーするようにヘッドガードを調整し、シートベルトを確実に装着します。



お子様がチャイルドシートに着座したとき、ヘッドガード上端が頭部の中心より高くなるように調整してください。




- ⑦次に年少のお子様をしっかりと抱いてフロントチャイルドシート（前幼児座席）に乗せます。

- ⑧リヤチャイルドシートと同様にヘッドガードを調整し、シートベルトを確実に装着します。


- ⑨お子様を乗せるとき、乗せたあとは、必ず正しい姿勢（正しく着座）であることを確認し、特に足が車輪に巻き込まれることのないように注意してください。（③、⑥、⑧参照）

- ⑩スタンドを上げてから、保護者が自転車に乘ります。

\*<sup>3</sup> 自転車を持ち上げる必要があるときは、リヤチャイルドシート（後幼児座席）のフットレストやグリップをもって持ち上げないでください。



- ⑪\*<sup>5</sup>ハンドルグリップをしっかりと握ってから、「テモトデロック」を操作し、最後にロックを解除します。



\*1 「テモトデロック」はハンドルの回転を完全に固定するものではありません。

\*2 傾いた場所で「テモトデロック」を解除した場合、路面の傾き等により不用意に自転車が動き転倒する恐れがあります。

\*3 想定外の負荷により、フットレストやグリップが破損する場合があります。

\*4 お子様をリヤチャイルドシートに乗せる際は、フットガード（足のせ部）に強い力を加えないでください。

\*5 バランスを崩した際にグリップから手が離れると、とっさに指をレバーのすき間にどこに挟む恐れがあるので、グリップをしっかりと握ってください。

# 安全な使いかた

## 走行時は

### ▲警告

- 必ずシートベルトを使用してください。
- シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- 傘を差しながらの片手運転など、危険な行為は絶対にしないでください。



- 段差のある場所ではお子様を乗せたまま走行しないでください。
- 走行中にお子様がチャイルドシートの中で立ち上がったり暴れたりしないよう、注意してください。




- お子様が乗車中はグリップを握らせてください。自転車のハンドルを握らせると、スキマに手・指をはさむおそれがあります。



- お子様が眠らないように注意してください。
- お子様が走行中に自転車用錠を操作しないように十分注意してください。

- 使用に当たっては交通法規を守ってください。
- お子様を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。自転車が倒れてお子様がケガをするおそれがあります。



# 安全な使いかた

## 幼児 2人同乗時の注意


### ▲警 告 (危険です、必ずお守りください!)

- お子様を2人同乗させて自転車に乗るときはスニーカーなど、かかとの低い靴をはいてください。また、スリッパや足から脱げやすい靴ははかないでください。  
ペダルから足を踏み外すと、転倒する危険があります。
- フロントチャイルドシートによって、前方（特に下側）が見えにくくなります。このため、安全な場所で視界の確認をしてから使用してください。また、見える範囲の前方の障害物によく注意してください。
- お子様を2人同乗させた時は、自転車は同乗させない時に比べ運転しづらくなり、転倒する危険が増します。
  - お子様の乗せ降ろしや自転車の押し歩き・走行を安全な場所で練習してから使用してください。
  - 発進時や低速走行時には、ハンドルが振れることがあるので、特に注意してください。
- 道路に傾斜や段差や溝があるときはハンドルをとられやすいので、押して歩くか、ゆっくり注意して通過してください。

- お子様を2人同乗させた時は、自転車全体の重さが増えるので、ハンドル操作に大きな力が必要になり、押し歩き時にもバランスを崩し、自転車の立て直しができずに転倒しやすくなります。このため、下記に注意してください。
  - ハンドルを急に切らないでください。  
ハンドルを大きく切った際に、前輪が前または後に意図しない回転をして転倒することがあります。傾斜面や路面の凹凸があるところでは、特に起こりやすくなります。



- 歩行者などとすれ違う際によけるときは、ハンドル操作などに注意してください。  
狭いところを押し歩いたり、歩行者や自転車と接触したり、同乗させているお子様の動き、路面の凹凸傾斜などによりバランスをくずしやすくなります。



乗  
り  
ま  
し  
よ  
う

# 安全な使いかた

## 幼児 2人同乗時の注意(つづき)

### ▲警 告 (危険です、必ずお守りください!)


- バランスをくずしにくい押し歩きの方法  
押し歩き時には同乗のお子様の動きや路面の凹凸・傾斜などによるわずかなバランスのくずれによって、自転車の立て直しができずに転倒があるので、お子様を自転車から降ろして押し歩きをしてください。  
やむをえず、お子様を同乗させて押し歩きを行う場合には、転倒の危険がありますので、以下の事項を考慮して慎重に押し歩きを行ってください。



- ・自転車は垂直より少し手前に傾けて、ハンドルを握り、ブレーキがすぐにかけられるようにしてください。



- ・同乗のお子様が動かないように注意するとともに、路面の凹凸・傾斜などに注意して、バランスをくずさないようにしてください。
- ・押し歩きのための十分な空間がある場所であることを確認し、混雑した場所ではバランスをくずしやすいので、お子様を同乗しての押し歩きはやめてください。
- ・お子様を2人同乗させた時に衝突などの事故を起こした場合、自転車全体の重さが増えているので、同乗させないときに比べて衝突時の衝撃が大きくなります。このため、衝突などの事故を起こした場合は、同乗のお子様、運転者本人の被害が大きくなります。また、歩行者や物に衝突などの事故を起こした場合も、同じく歩行者や物の被害(けが)が大きくなります。



以上のこととは、お子様を1人のみ乗せた場合も同じですので、注意してください。

# 安全な使いかた

## お子様をチャイルドシートから降ろすときは


安全対策をした幼児2人同乗基準適合車でも、お子様の安全な乗せ方、降ろし方を行わないと思わぬケガをする恐れがあります。

お子様2人を同乗させた場合は、次の手順で行ってください。【ブリヂストンサイクル推奨例】  
お子様1人を降ろす場合は、下記⑤または⑥を省略してお読みください。

### ▲警告

- お子様は、必ず荷物より先に降ろしてください。


- ① お子様を降ろす前に、「テモトデロック」を操作し、ハンドルが回転しないように必ず<sup>\*1 \*2</sup>ロック（半固定）してください。



- ② 保護者が自転車から降ります。

- ③ 自転車が転倒しないように、<sup>\*3</sup>安定性のよい平らな場所を選び、スタンドがしっかりと立っていること、スタンドのロックがかかっていることを確認してください。


スタンドを立てる際は、チャイルドシートのグリップを引っ張らずに、自転車のハンドルを引っ張りながらスタンドの端を踏んで、てこの原理を利用して立ててください。




<sup>\*4</sup> 自転車を持ち上げる必要があるときは、リヤチャイルドシート（後幼児座席）のフットレストやグリップをもって持ち上げないでください。



- ④ 保護者は自転車が倒れそうになった場合でも、すぐに手で支えられる位置に立っているようにしてください。



- ⑤ フロントチャイルドシートのヘッドガードを下げ、シートベルトを外して、年少のお子様から先に、しっかり抱いて降ろします。



乗  
り  
ま  
し  
ょ  
う

# 安全な使いかた

## お子様をチャイルドシートから降ろすときは(つづき)

### ▲警 告

- ⑥次にリヤチャイルドシートのヘッドガードを下げ、シートベルトを外して、  
※<sup>5</sup> 年長のお子様をしっかり抱いて降ろします。



お子様を抱いて  
乗せ降ろしして  
ください。



足乗せステップ  
(踏み台)とし  
てご使用しない  
でください。

- ⑦お子様のヘルメットは最後に外します。

- ※1 「テモトデロック」はハンドルの回転を完全に固定するものではありません。  
※2 バランスを崩した際にグリップから手が離れると、とっさに指をレバーのすき間に  
どに挟む恐れがありますので、グリップをしっかり握ってください。  
※3 傾いた場所で「テモトデロック」を解除した場合、路面の傾き等により不用意に自  
転車が動き転倒する恐れがあります。  
※4 想定外の負荷により、フットレストやグリップが破損する場合があります。  
※5 お子様をリヤチャイルドシートから降ろす際は、フットガード（足のせ部）に強い  
力を加えないでください。

乗りましょう

## 保管のしかた

### ▲警 告

シートベルトは消耗品です。異常がなくても 2 年に 1 度は交換してください。

### ▲注 意

- 駐輪時等で、自転車を持ち上げる必要があるときに、フットレストやグリップをもって持ち上げないでください。  
想定外の負荷により、フットレストやグリップが、破損する場合があります。
- チャイルドシートは直射日光をさけて駐輪、保管し、雨ざらしにしないでください。早期劣化の原因となります。




# 変速のしかた

## 変速グリップの使いかた

1 走行中にペダルをこぐ足を止めます。

2 変速グリップを以下のように使用して、シフト位置を切り替えます。

- 変速グリップを手前に回すとシフトアップします。  
<1>→<2>→<3>



- 変速グリップを手前から前方（進行方向）へ回すとシフトダウンします。  
<3>→<2>→<1>



### ▲警告

- 交通が激しくない場所など安全な状況で操作してください。
- 変速グリップの操作は走行中に行いますので、シフト操作に気をとられ前方不注意になるおそれがあります。

### 要点



- ペダルをこいでいるときは変速グリップを操作しても変速できないことがあります。無理に変速操作を行うと、異音がしたり変速装置が故障する可能性があります。上り坂を走行する際は、坂の手前で変速するようにしましょう。
- 充分練習し、変速操作になれておきましょう。

# 変速のしかた／ベルの使い方

道路状況に合わせて早めに変速し、適切なシフト位置で走行しましょう。


## 適切なシフト位置

下表は、あくまで参考です。

道路状況	シフト位置	走行状態
平坦路から、ゆるやかな上り坂。 0～3.5% (0～2°) の勾配	< 3 >	 ペダルがやや重くなり、 スピードがでます。
ゆるやかな上り坂から、やや急な 上り坂。 3.5～7.0% (2～4°) の勾配	< 2 >	 通常走行時
やや急な上り坂から、 急な上り坂まで。 7.0～10.5% (4～6°) の勾配	< 1 >	 ペダルが軽くなり、上り 坂走行に適しています。

## ベルの使い方

ハンドル左側にグリップ式のベルが装着されています。  
グリップを回すとベルが鳴ります。




# メインスイッチのメーターについて

## バッテリー残量表示メーター／残リアシスト走行可能距離メーター／スピードメーターの表示と切替

バッテリー残量メーター、残リアシスト走行可能距離メーターまたはスピードメーターのいずれかを表示することができます。

バッテリー残量メーターはバッテリー残量の目安を、残リアシスト走行可能距離メーターはバッテリー残量でアシスト走行ができる距離（キロメートル）の目安を表示します。また、スピードメーターは走行速度（時速）を表示します。メーター表示切替ボタンを押すごとに、メーターの表示が切り替わり、バッテリー残量表示ランプ、残リアシスト走行可能距離表示ランプまたはスピード表示ランプのいずれかが点灯します。

バッテリー残量の目安については「バッテリー残量の確認」をご参照ください。（P39～P40）



### ▲警告

メーター表示の切替の操作は走行中でも行えますが、前方不注意にならないようにしてください。

### 要点

- ・残リアシスト走行可能距離は、走行状況（坂道、向かい風など）やバッテリーの劣化状況によって変化します。
- ・残リアシスト走行可能距離が表示された状態でアシストモードを切り替えると、アシスト走行ができる距離の目安は変化します。
- ・残リアシスト走行可能距離は1km単位で表示します。残リアシスト走行可能距離表示が“0”であっても、バッテリー残量が残っている場合はアシストします。
- ・スピード表示しているときにバッテリー残量が20%、10%、0%になった場合は、メーター表示は自動的にバッテリー残量表示メーターに切り替わります。

乗  
り  
ま  
し  
よ  
う

# メインスイッチのメーターについて

## 自己診断機能

bikke MOB eには、パワーアシストシステムの自己診断機能を装備しています。

メインスイッチの電源を入れたとき、パワーアシストシステムに故障や異常があれば異常表示または異常点滅をして異常をお知らせします。

異常表示・異常点滅の種類や対処方法については「メインスイッチが異常表示・異常点滅する」をご参照ください。(P83)




### ▲警告

異常表示がおきたときには、すみやかに対処方法をご実施ください。対処方法を実施してもなお同じ症状ができる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。

# 前照灯について

## オートライトシステム（前照灯の自動点灯・自動消灯）

このbikke MOB eはオートライトシステムを装備しています。照度センサーが周囲の明るさ（照度）を検出し、前照灯が自動で点灯・消灯します。前照灯が点灯しているときは、ライト点灯ランプも点灯します。



### ▲警告

前照灯が点灯した状態でバッテリー残量が減少しアシスト走行ができなくなると、前照灯はしばらくしてから消灯します。バッテリー残量が充分あることをご確認の上ご使用ください。

### ▲注意

前照灯の取付角度を左右に調整することはできません。無理に曲げたりして調整しないでください。破損の原因となります。

### 要点


- 照度センサーについた汚れはこまめにふき取ってください。照度センサー部が汚れていると、周囲の明るさ（照度）を検出しにくくなり、周囲が明るくても前照灯が点灯することがあります。
- 照度センサーをカバーなどで覆うと、周囲の明るさ（照度）を検出できないため、オートライトシステムが正常に作動しません。
- 前照灯が点灯しているときに電源ボタンを押して電源を切ると、前照灯は消灯します。
- 電源が切れているときは、オートライトシステムは作動しません。
- アシストをオフにした状態で前照灯を使用して走るときや、押し歩きをしながら前照灯を使用するときは、電源を切らずに走行モードをアシストオフモードに切り替えてください。電源を切ると、オートライトモードが作動しません。  
前照灯が点灯しているときに電源ボタンを押して電源を切ると、前照灯は消灯します。
- 前照灯の取付角度を上下に調整する必要がある場合は、販売店にご相談ください。

乗  
り  
ま  
し  
ょ  
う

# 前照灯について

## 前照灯の手動操作

ライトボタンを押すごとに、前照灯が点灯と消灯を繰り返します。前照灯が点灯しているときは、ライト点灯ランプも点灯します。



### ▲警告

前照灯が点灯した状態でバッテリー残量が減少しアシスト走行ができなくなると、前照灯はしばらくしてから消灯します。バッテリー残量が充分あることをご確認の上ご使用ください。

### 要点

- 手動操作で前照灯を点灯または消灯させた場合、メインスイッチの電源を切り、再度電源を入れるまでオートライトシステムは無効になります。
- 前照灯が点灯しているときに電源ボタンを押して電源を切ると、前照灯は消灯します。
- 電源が切れているときは、ライトボタンを押しても前照灯は点灯しません。
- アシストをオフにした状態で前照灯を使用しながら走るときや、押し歩きをしながら前照灯を使用するときは、電源を切らずに走行モードをアシストオフモードに切り替えてください。


前照灯が点灯しているときに電源ボタンを押して電源を切ると、前照灯は消灯します。

# 荷物の積載

荷物の積みすぎには注意しましょう。

bikke MOB e の最大積載重量（乗員の体重と積載重量の合計）は 90kg です。また、フロントバスケットおよびリヤキャリヤそれぞれの最大積載重量と積載物の大きさの限度は下表のとおりです。

荷物を積みすぎるとバッテリーに過大な負荷をかけるために走行できる距離が短くなります。常時積載重量が大きい状態で使用すると、タイヤなどの部品の消耗が早くなります。




## ⚠ 警告

- 荷物の積みすぎは走行安定性を著しく低下させ危険です。また、はみ出した荷物は歩行者や自動車などに接触するおそれがあり、危険です。最大積載重量および積載物の大きさ限度をこえないようにしてください。
- フロントバスケットまたはリヤキャリヤに荷物を積むときは、左右のバランスを考慮して積んでください。また、荷物がずれたり動いたりしないよう、確実に固定してください。荷物が動いて bikke MOB e が不安定になると、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- キャリヤに荷物を積む時は、固定用のひも・ベルトがたるまないようにしてください。（車輪への巻き込み防止）
- 個人差がありますので、表記の積載条件の範囲内であっても、運転に不安を感じる場合は、使用しないでください。

## ● 荷物の積載条件

### ・荷物の重量

最 大 積 載 量	フロントバスケット	3kg（荷物のみ積載可能）
	リヤキャリヤ	27kg まで ※この自転車には、MAX27kg 表示のリヤキャリヤが標準装備されています。 ※バスケットを装着する場合、バスケットの重量と荷物の重量の合計が 27kg 以下となる範囲内でご使用ください。



### ・荷物の大きさ

大きさの 限 度	リヤキャリヤ	バスケット内に収まる大きさまで	
		幅	リヤキャリヤの左右それぞれ 10cm まで
		長さ	リヤキャリヤの後端から 10cm まで
		高さ	リヤキャリヤ積載面から 30cm まで

乗  
り  
ま  
し  
ょ  
う

# 荷物の積載

## チャイルドシートについて

### ● リヤチャイルドシート

標準装備のリヤキャリヤのクラス	MAX27kg 表示 最大積載重量：27kg
チャイルドシートの取り付け可否	<input checked="" type="radio"/> (装着可) ※体重：22kg 以下、身長：115cm 以下の子様用のチャイルドシートが取り付け可能。但し、チャイルドシートと子様の重量の合計が27kg以下の範囲でご使用できます。

### ▲注意

- チャイルドシートにより適正使用条件は異なりますので、取り付けるチャイルドシートの取扱説明書を必ずご確認ください。
- この自転車に同乗できる子様は2名までです。

### ▲警告

- 標準装備よりも大きな容量のリヤキャリヤに取り替えても、自転車の積載条件は表記のとおりです。表記条件を超える、荷物を積載したり子様を同乗させると、走行安定性が損なわれ、転倒・事故を起こす恐れがあります。表記の内容を超えないでください。
- 当社推奨のオプション品を必ずご使用ください。



# チャイルドシートについて

## チャイルドシート取り付けの条件

幼児2人を同乗させる場合は、「幼児2人同乗基準適合車」マークが貼られた自転車に、弊社指定のチャイルドシートを装着していただくことが、条件となっています。

### 1 自転車

- 両足スタンドが装備されていること。  
(乗せ降ろし時の安定のため)
- ドレスガードが装着されていること。  
(車輪への巻き込み防止のため)
- 幼児2人を同乗される場合は「BAAマーク」の下に、「幼児2人同乗基準適合車」マークが車体に貼られていること。  
(この自転車には「幼児2人同乗基準適合車」マークが貼られています。)



\* チャイルドシートとお子様の重量の合計が27kg以下までご使用できます。

# チャイルドシートについて

## チャイルドシート取り付けの条件（つづき）

### 2 チャイルドシートについて

bikke MOB e に取り付け可能なチャイルドシートについては以下のとおりです。

	bikke MOB e (BMOC37)		
	対象車種	ご使用できるお子様の目安	
フロント用	品番：A550331 略号：FCS-BIK2 ※クッションは別売	品番：A550330 略号：FCS-BIK ※クッションは別売	年齢：1～3歳未満 身長：70～90cmまで 体重：8～15kgまで
リヤ用	品番：A551812 <sup>*2</sup> 略号：RCS-BKS3 ※クッションは別売	品番：A551811 略号：RCS-BKS2 ※クッションは別売	年齢：2～6歳未満 <sup>*1</sup> 身長：70～115cmまで 体重：8～22kgまで

\* 1 ハンドルグリップをにぎれる2歳以上を推奨します。

\* 2 bikke MOB e (BMOC37) には標準装備されています。

### ▲警告

- 幼児2人同乗をする場合は、必ず上表の弊社指定のチャイルドシートを装着してください。指定外のチャイルドシートでは、「幼児2人同乗基準」が適合しなくなります。また装着できない場合があります。
- チャイルドシートは必ずお買い上げいただいた販売店で取り付けいただくようお願いします。取り付けが不完全であると使用中に外れたり、こわれるおそれがあります。

# チャイルドシートについて

チャイルドシート（別売）※をご使用になる時は、次の点にご注意ください。

※チャイルドシートは車体専用設計になっております。装着する際は販売店にご相談ください。

## ⚠警 告

取り付けの前に下記条件を満たしているかご確認ください。

- 両立スタンドが装備されていること。  
(乗せ降ろし時の安定のため)
- リヤチャイルドシートを使用する時はドレスガードが装着されていること。(車輪への巻き込み防止のため)
- チャイルドシートが確実に自転車に固定され、破損していないことを確認してから使用してください。
- 不意の衝突や転倒の衝撃からお子様を守るため、同乗させるお子様には必ず自転車用の幼児用ヘルメットを着用させてください。
- お子様を同乗させる場合、車輪などの可動部に触れさせないでください。車輪に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
- チャイルドシートは、適正な取り付けのため、自転車販売店で取り付けてください。
- チャイルドシートの取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- チャイルドシートを装着し、お子様を同乗すると、車体にふらつきが出てハンドルをとられやすくなるため、自転車に乗りなれてからの同乗をおすすめします。




## ❗強 制

- シートベルトを着用して、お子様がチャイルドシートから落ちないようにしてください。
- お子様の乗せ降ろしは地面が平らな場所で行いましょう。
- お子様には靴をはかせてチャイルドシートに乗せましょう。



## 🚫禁 止

- お子様を乗せた自転車が倒れると、お子様が地面にぶつかり、けがの危険がありますので、決してお子様を乗せたまま駐車したり、自転車から離れないでください。
- 前後に2人のお子様を乗せることは3人乗りとなり、道路交通法で禁止されています。非常に不安定になりますので3人乗りはしないでください。



乗りましょ

# アシストが作動しない環境

こんなときはパワーアシストシステムは作動しません。

- 時速 24km 以上のスピードで走っているとき



- ペダルをこがないとき

- バッテリー残量がなくなったとき

(メインスイッチのバッテリー残量メーターの「」の表示が速い点滅をしてお知らせします。)

- メインスイッチの電源を入れても、ペダルに踏力をかけずに自転車が停車した状態が 5 分以上継続したとき。【自動電源オフ機能】

※ただし、ペダルに踏力がかからない状態であっても、自転車を押して歩くなど、自転車が動いていれば電源は切れません。

※自動電源オフ機能が作動した後でもメインスイッチの電源ボタンを押すと、再び電源が入ります。



# 駐輪のしかた


## 1 自転車を停車させます。

自転車が完全に停止してから、ブレーキを握ったままゆっくりと降車し、平坦で安定のよい場所に自転車を停車させます。


サドルまたはリヤキャリヤをもってスタンドを立て、ロックをかけます。

### スタンドの立て方

- ①両手で自転車を支え、足で矢印の部分を踏むようにスタンドを立てます。



- ②スタンドが立ち、自動的にロックがかかります。



#### ▲警告

駐輪するときは、平坦で硬い路面に駐輪してください。また、駐輪後に自転車から離れるときは、自転車が安定して動かないことを確認してください。

傾いた路面や、砂利などの柔らかな路面に駐輪すると、自転車が動き出したり、転倒したりして事故につながるおそれがあります。

#### ▲注意

- 走行直後のブレーキドラム部に手を触れないでください。  
ブレーキを頻繁に使用した場合、ドラム部が高温になることがあります。
- スタンドを立てたら、必ずロックレバーがかかっていることを確認してください。
- 自転車ラック（駐輪ラック）へ駐輪する場合は、タイヤ幅の適応とスピード（車速）センサーの接触有無を確認ください。スピード（車速）センサーが自転車ラック（駐輪ラック）に干渉する場合は、スピード（車速）センサーが変形したり破損するおそれがありますので、自転車ラック（駐輪ラック）のご利用はお控えください。

本製品のタイヤ幅：約5.2cm、地上からスピードセンサー下端までの高さ：約23cm

乗りましょう

## 2 メインスイッチの電源を切ります。

メインスイッチの「電源」ボタンを押して、電源を切ります。

#### 要点

bikke MOB e は前進に比べ後進時はわずかに重くなります。

# 駐輪のしかた

## 3 後輪錠をかけましょう。

駐輪時や保管時には、盗難予防のために必ず後輪錠をかけましょう。

### 要 点

駐輪は必ず決められた場所へ

- 駐輪は、歩行者や自動車の迷惑にならない場所を選びましょう。
- 駐輪禁止の場所には停めないでください。
- 駐輪時は盗難予防のため、必ず後輪錠をかける習慣をつけましょう。
- 予備キーは紛失しないように別の場所に大切に保管してください。



メインスイッチの電源は切ってください


- メインスイッチの切り忘れは、バッテリーの放電をはやめます。このため次回乗車時に充電不足によりパワーアシストシステムが作動しなくなることがあります。

# S.P.E.C.3／スピード(車速)センサーについて

bikke MOB e は、変速機の変速位置ごとに最適なアシスト力を供給する独自のアシスト制御機能 [S.P.E.C.3] (スペックスリー／Shift Position Electric Control × 内装 3 段変速) を装備しています。


[S.P.E.C.3] は、前輪に取り付けられているスピード(車速)センサーにより走行速度を検出し、モーター回転数との関係から選択している変速位置を読み取っています。

そして走行速度からアシスト力を出力するように設定していますので、どの変速位置で走行していても、最適なアシスト力が発揮されます。



## S.P.E.C.3／スピード(車速)センサーが正しく機能できていない場合

走行するとメインスイッチのモードランプ（「強」「標準」「オートエコ」のいずれか）が点滅し、アシスト力が弱くなります。



販売店にご相談ください



モードランプ（「強」「標準」「オートエコ」のいずれか）が点滅

# お手入れのしかた

## 各部のお手入れ

### ▲注意

#### 水洗いについて

bikke MOB e は日常防水性能を備えていますが、スチーム洗車をしたり水道ホースでの洗車など直接圧力のかかることはしないでください。直接パワーアシストシステム部やバッテリー部にかけると、すきまからパワーアシストシステム構成部品の内部に水が入り、故障の原因となることがあります。万一、パワーアシストシステム機構が水に浸かった場合は、販売店で点検を受けるようにしましょう。



#### ●金属部のお手入れ

スポークなどの金属部は、防錆剤を布に吹きつけてふきます。

### ▲警告

ブレーキの制動面やタイヤ、リムなどに防錆剤やワックスなどの油脂類を付着させないでください。油脂類が付着するとブレーキのききが悪くなり、衝突・けがのおそれがあります。




#### ●フレームなどの金属塗装部のお手入れ

金属製の塗装された部分は、汚れをしっかり取り除き乾いたタオルに少量のワックスをつけてみがきます。油は光沢をなくしますので、塗装部にはつけないでください。

### ▲注意

タイヤ・ブレーキシューなどのゴム類には絶対にワックスを付着させないでください。(ワックスなどでタイヤをみがくとヒビ割れの原因となります。)



#### ●バッテリー部のお手入れ

バッテリーケースの汚れは、水を含ませ固く絞ったタオルなどでふき取るようにしましょう。

ホースなどで直接水をかけたりしないでください。

### ▲注意

底部の接点をヤスリで磨いたり、針金などでそうじしないでください。故障の原因となるおそれがあります。



# お手入れのしかた


## 各部のお手入れ（つづき）

### ●樹脂カバー類のお手入れ

樹脂製のカバー類は、水を含ませ固く絞ったタオルなどで汚れを取り除きます。

#### ▲注意

ガソリン、灯油、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などを付着させないでください。ヒビ割れなどの原因になります。




### ●スタンドのお手入れ

矢印の部分に定期的に注油を行い、スタンドのロック動作を確認するようにしてください。

#### ▲注意

泥やほこりが付着したり、油が切れてしまうと、自動ロックなどの動作が鈍くなることがあります。



# お手入れのしかた

## お手入れのしかた

### ▲警告


ブレーキの制動面やタイヤ、リムには注油しないでください。ブレーキが効かなくなり、衝突・けがのおそれがあります。

### ▲注意

- 注油は決められた場所に少量を注油します。多すぎると、ホコリを付着させ、故障の原因になります。
- 注油は自転車用油を使用してください。食用油は使用しないでください。

マークは注油場所を示します。

マークは注油禁止場所を示します。



\*ローラーブレーキは販売店で専用グリスの補給が必要です。(P85)


▲注意：\*1 ハンドルポスト挿入部には、潤滑剤（浸透性の油）を注油しないでください。固定力が低下してハンドル操作できなくなるおそれがあります。但し錆びによる固着防止のために、挿入部にグリスを薄く塗布するのは可能です。

# 保管のしかた

## 日々の保管のしかた

### ● 保管場所は慎重に選びましょう。

- 平坦で安定のよいところ
- 風通しがよく、湿気のないところ
- 雨つゆや直射日光が当たらないところ




### ● メインスイッチの電源を切っておきましょう。

#### ▲ 注意

メインスイッチの切り忘れは、バッテリーの放電をはやめます。このため次回乗車時に充電不足によりパワーアシストシステムが作動しなくなることがあります。

### ● 後輪錠をかけましょう。

保管するときは、いたずらや盗難を予防するために必ず後輪錠をかけましょう。




### ● bikke MOB e にカバーをかけましょう。

保管するときは、ほこりや水を防ぐために専用サイクルカバー（別売）をかけましょう。



### ● タイヤに充分な空気を入れましょ。

保管するときは、タイヤの傷みを防ぐために充分な空気を入れましょ。




# 保管のしかた

## 長期間保管するときのバッテリーの取り扱い

長期間（1か月以上）bikke MOB e を使用しないときは、以下の要領でバッテリーを保管してください。

- 車両から取り外し、室内の涼しく（15～25℃）湿気のない場所で保管してください。



### ▲注意

車両から取り外しておく場合、車両側のバッテリー装着部にほこりなどが付着しないよう、また端子などに水滴がついて錆びないように、サイクルカバー（別売り）をかけましょう。

- バッテリーの残量を1～2灯の状態にして保管ください。
- 月に一度はバッテリー残量を確認してください。  
1灯点滅になっていれば10分程度充電し、残量が著しく低下しないようにしてください。

### 要点

- バッテリーは「満充電」または「空」の状態で放置すると消耗が早まります。
- 保管時も自己放電によりわずかずつ放電し、容量が低下します。

## 長期間保管して再使用するとき

長期間（1か月以上）保管して再び使用する場合は、使用する前日に必ず充電をしてから乗るようにしましょう。（通常の充電よりも若干時間がかかる場合があります。）  
また6か月以上保管して再び使用する場合は、販売店で点検・整備（有料）をお受けになってからご使用ください。

## 自転車を廃棄するとき

- 自転車を廃棄するときは、各地区的ゴミ分別や回収のルールに従ってください。
- バッテリーは資源リサイクル可能です。寿命がきて使用済みになったバッテリーは販売店で回収・リサイクルしてもらってください。

# もしもこんなときは

## ペダルが重い・アシストしない

症状および確認内容	対処方法	ページ
メインスイッチの電源は入っていますか？	電源を入れてください。	45
オートエコモードプラスになっていませんか？	オートエコモードプラスの特徴です。平らな道や下り坂など、ペダルを踏む力が弱くなると、アシストが停止します。 ⇒ 必要に応じて標準モードまたは強モードに切り替えてください。	41
アシストオフモードになっていませんか？	アシストオフモードの特徴です。アシストは停止しています。 必要に応じて走行モードを切り替えてください。	41 42
バッテリーは確実に取り付けられていますか？	充電済のバッテリーを確実に取り付けてください。	29
バッテリー残量メーターは0(ゼロ)の速い点滅をしていませんか？	バッテリーの容量が0(ゼロ)です。充電をしてください。	30
タイヤの空気圧が低くありませんか？	自転車用空気入れを使用し、適切な空気圧まで空気を入れてください。	36
メインスイッチの電源を入れてから、停車したまま5分以上ペダルに踏む力をかけない状態が続いていませんか？	自動電源オフ機能が作動しました。再度、電源を入れなおしてください。	45
気温が高いところで使用していませんか？ または走行負荷が大きい走りかた（長い坂道や重い荷物を積載）をしていますか？	バッテリーまたはドライブユニットの温度が上がったための制御で、異常ではありません。温度が下がれば回復します。bikke MOB eへの負荷を軽くし、バッテリーやドライブユニットを少し休ませてから再度使用してください。 ⇒通常使用している変速位置よりシフトダウンしてご利用いただくと、症状がでにくくなります。（例：<2速>→<1速>）	21 59
気温が低いところで使用していませんか？	気温が暖かくなると回復します。また、バッテリーを温度が15～25℃の屋内で保管しておいて使用すると、この症状を軽くすることができます。	—
メインスイッチが異常表示や異常点滅をしていませんか？	「メインスイッチが異常表示・異常点滅する」をご参照ください。	83

ごぞんじですか？

# もしもこんなときは

## ペダルが重い・アシストしない（つづき）

症状および確認内容	対処方法	ページ
走行中にメインスイッチの表示が全て消灯した。	パワーアシストシステム内部のトラブルが考えられます。ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。	—
電源ボタンを押しても電源が入らない。		

## 走行距離が短い

症状および確認内容	対処方法	ページ
バッテリーは満充電されていますか？	満充電になるまで充電してください。 バッテリーが十分充電できていないと、走行距離が短くなります。ただし、バッテリーが満充電されてもバッテリー寿命によってバッテリー容量が低下している場合は、走行距離が短くなります。	31 40
タイヤの空気圧は適正ですか？	適正な空気圧になるようにタイヤに空気を充填してください。 タイヤの空気が減っていると、走行抵抗が大きくなり、走行距離が短くなります。	36
重い変速位置ばかりの使用や、坂道での連続使用をしていませんか？	平地、坂道等の走行条件に合った走行モードと変速シフト位置でご利用ください。 高負荷運転となり、バッテリー消費が早くなります。	41
温度が高いところや低いところで使用していませんか？	気温が適温（15～25℃）になると回復します。 真夏や真冬はバッテリー性能が落ちることがあります。 特に冬場は使用される直前まで、バッテリーを室内などの温かい場所に保管されることをお勧めします。	21
車輪はスムーズに回りますか？	乗車前点検を実施し、調整が必要な場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。 前後ブレーキが掛かった状態など、車輪がスムーズに回らない場合は、走行抵抗が大きくなり、走行距離が短くなります。	34～37
信号や交差点等、発進、停止を多く繰り返していませんか？	発進時には大きな電力を使用するため、バッテリー消費が早くなります。	—

# もしもこんなときは

## 走行距離が短い（つづき）

症状および確認内容	対処方法	ページ
バッテリーが消耗していませんか？	一充電当たりの走行距離が著しく短くなり、回復する兆しがない、また上記に該当しない場合は、バッテリー交換時期といえます。バッテリーを交換してください。	22～23

## 充電できない

症状および確認内容	対処方法	ページ
電源プラグはしっかりと接続されていますか？ また、バッテリーは確実に接続されていますか？	もう一度、接続をやりなおして充電してください。	30
充電器の充電ランプは点灯していますか？	もう一度、接続をやりなおして充電してください。	30
バッテリーのバッテリー残量ランプは点灯していますか？		
充電中に、充電器の充電ランプが緑色に点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプが4灯同時に点滅する。  ● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 ..... 充電待機 ● 赤ランプ点滅 ..... 異常	故障ではありません。バッテリー内部の温度が過度に高いか、または過度に低くなっている、充電待機の状態です。バッテリー内部温度が充電に適した温度になると充電が開始されます。	31
バッテリーを充電器に接続したとき、充電器の充電ランプが緑色に点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプの1灯目が点滅する。  ● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 ..... 充電待機 ● 赤ランプ点滅 ..... 異常	故障ではありません。充電開始前の準備状態です。しばらくすると充電が開始されます。	31

ござんじですか？

# もしもこんなときは

## 異音・異臭あるいは煙がでる

症状および確認内容	対処方法	ページ
パワーアシスト機構から普段と異なる音や異臭、煙がでる。	ご使用を中止してただちにメインスイッチの電源を切り、販売店で点検をお受けください。	—
充電器から異音や異臭、煙がでる。	充電を中止してただちに充電器の電源プラグを抜き、販売店で点検をお受けください。	30

## 充電器が熱い


症状および確認内容	対処方法	ページ
手で触れることができる程度。	充電中は多少の熱（約40～60℃）を持ちますが、故障ではありません。	—
手で触れることができないほど熱い。	使用を中止してただちに充電器の電源プラグを抜き、販売店で点検をお受けください。	—

## バッテリー残量メーター／バッテリー残量ランプが表示しない

症状および確認内容	対処方法	ページ
アシストはするが、メインスイッチのバッテリー残量メーターが消灯している。	バッテリーを取り外し、バッテリーの接続端子を乾いた布や綿棒で清掃してください。清掃後、バッテリーを取り付けてください。	28
充電したが、メインスイッチのバッテリー残量メーターが“FL”表示しない。	メーター表示切替ボタンを押して、バッテリー残量メーターに切り替えてください。 温度が15～25℃の屋内で、もう一度充電してください。	61 21
充電終了後、バッテリーのバッテリー残量表示ボタン“  ”を押してもバッテリー残量ランプが全部点灯しない。	再度、接続しなおして充電してください。 ⇒充電の途中で、電源プラグまたはバッテリーが抜けたおそれがあります。	30
バッテリーのバッテリー残量表示ボタン“  ”を押してもバッテリー残量ランプが表示しない。	故障ではありません。新品または長期保管されたバッテリーは、バッテリーのバッテリー残量表示ボタン“  ”を押しても表示しません。充電すると表示します。	—

# もしもこんなときは

## メインスイッチが異常表示・異常点滅する

症状および確認内容	対処方法	ページ
 バッテリー残量メーターが“Er”と表示する。	エラー信号またはパワーアシストシステム内部のトラブルが考えられます。 自動的に全てのランプ類が消灯するまで5分間放置してください。消灯を確認した後、再度電源を入れてください。 電源を入れなおしても同じ症状がでる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。	62
 走行モードランプとメーター表示ランプが交互に速く点滅する。	同じ症状がでる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。	
 選択されている走行モードランプが点滅する。  走行モードランプ	スピード(車速)センサーが正しく信号を検出できない状態が続くと点滅します。 しばらく走行を続けるか、電源を入れなおしてください。 同じ症状がでる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。	73
 消灯	アシストオフモードになってしまんか? アシストオフモードの特徴であり故障ではありません。	42



## バッテリー残量ランプが異常表示・異常点滅する

症状および確認内容	対処方法	ページ	
 4灯同時に速い点滅 <0.1秒間隔>	バッテリーを充電器に接続してから約2秒間、バッテリー残量ランプが4灯同時に速く点滅（約0.1秒間隔）し、その後充電中の表示に切り替わる。	故障ではありません。長期使用のお知らせ機能が作動しています。引き続きお使いいただけますが、一充電あたりの走行距離が短く、アシスト力が弱く感じる場合はバッテリーの交換時期です。販売店でバッテリーを交換してください。	22

ござんじですか？

# もしもこんなときは

## 充電中にランプが異常点滅する

症状および確認内容	対処方法	ページ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯</li> <li>● 緑ランプ点滅 .... 充電待機</li> <li>● 赤ランプ点滅 .... 异常</li> </ul>  	充電中に、充電器の充電ランプが赤色で点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプ 1 灯目と 4 灯目が同時に点滅する。  保護機能が作動して使用できない状態になっています。販売店でバッテリーを交換してください。	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緑ランプ点灯 ..... 充電中 充電完了後に自動消灯</li> <li>● 緑ランプ点滅 .... 充電待機</li> <li>● 赤ランプ点滅 .... 异常</li> </ul>   	充電中に、充電器の充電ランプが赤色で点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプ 1 灯目と 3 灯目、2 灯目と 4 灯目が点灯し、交互に点灯と消灯を繰り返す。  接続端子の接触不良が考えられます。バッテリーを一旦充電器から取り外し、バッテリー残量表示ボタン“  ”を押してバッテリーの残量をご確認ください。4 灯全ての点灯ではないことを確認してから、再度バッテリーを充電器に取り付けてください。	—

## オートライトシステムが作動しない

症状および確認内容	対処方法	ページ
メインスイッチの電源は入っていますか？	電源を入れてください。	
照度センサーが汚れていませんか？	照度センサーの汚れをふき取ってください。	
照度センサーをカバーなどで覆っていませんか？	照度センサーが周囲の明るさ（照度）を検出できないため、オートライトシステムが正常に作動していません。照度センサーを覆っているものを取り除いてください。	63
ライトボタンを押しましたか？	故障ではありません。ライトボタンを押して前照灯を点灯または消灯させた場合、メインスイッチの電源を切り、再度電源を入れるまでオートライトシステムは無効になります。	

# もしもこんなときは

## スマートコントロールブレーキ（前ブレーキ）

症状および確認内容	対処方法	ページ
<b>● ブレーキの効きが異常に弱すぎる。</b>		
ブレーキシューが磨耗している。	ブレーキシューの山の残りが1mm以下になつたら、販売店でシューの交換を行ってください。	—
ワイヤーに異物が引っかかり、屈折している。	異物を取り除いて、ワイヤーの曲がりを取ってください。	—
泥の付着等によりブレーキ本体の作動異常が発生している。	販売店にご相談ください。	—
ワイヤーの作動抵抗が大きい。	ワイヤーの錆や汚れが原因と考えられます。販売店でブレーキワイヤーを交換してください。	—
<b>● ブレーキレバーを操作したときに、レバーが完全に戻らない。</b>		
ワイヤーに異物が引っかかり、屈折している。	異物を取り除いて、ワイヤーの曲がりを取ってください。	—
泥等の付着によりブレーキ本体の作動異常が発生している。	販売店にご相談ください。	—
ワイヤーの作動抵抗が大きい。	ワイヤーの錆や汚れが原因と考えられます。販売店でブレーキワイヤーを交換してください。	—

## ローラーブレーキ（後ブレーキ）

症状および確認内容	対処方法	ページ
ブレーキの効きが異常に強すぎる。(急激に効く)		
ブレーキの効きが異常に弱すぎる。	この状態は内部のグリス切れが考えられますので、販売店でローラーブレーキ専用グリスをグリス穴から補給してください。	—
ブレーキをかけたとき、キー不快な音鳴りがする。		

ござんじですか？

# もしもこんなときは

## 後輪錠



	異常な状態	原因	対応
後輪錠開錠のとき	後輪錠のツマミが戻らない	カンヌキがスパークやタイヤバルブに当たって、戻らない	カンヌキがスパークやタイヤバルブから離れるように、後車輪をゆっくり回転させ、ツマミが戻ることを確認してください
		油がきて動きが悪くなった	カンヌキスライド部に注油して、ツマミが戻ることを確認してください
		キー操作がされていない	キーを正しく差込み時計方向に回して、ツマミが戻ることを確認してください
		内部・運動機構の異常	お店にご相談ください
後輪錠施錠のとき	施錠できない	カンヌキがスパークやタイヤバルブに当たり、施錠できない	カンヌキがスパークやタイヤバルブから離れるように、後車輪をゆっくり回転させ、施錠できることを確認してください
		セーフティボタンを押していないためツマミを操作できない	セーフティボタンを押したまま、ツマミを操作して施錠できることを確認してください
		内部・運動機構の異常	お店にご相談ください

# もしもこんなときは

## テモトデロック

### ▲警告

解除しても、ハンドル操作に音や引っかかりなどの異常があって直らない場合には、乗車せずに販売店にご相談ください。走行中ハンドル操作ができなくなり、転倒や事故につながるおそれがあります。

	症 状	チ ケ ッ ク	対 応
操作レバーセット解除時	ハンドル操作の異常 (音がする、引っかかるなど)	連動ワイヤに異物が引っかかり、連動ワイヤが折れ曲がっている。  	異物を取り除いて、連動ワイヤの曲がりをとってから、再度ハンドルの操作を確認してください。
		解除レバーが引き上げ切れていない。(ロックレバーが上側にない)	再度解除レバーを引き上げて、ロックレバーが上側に戻ることを確認後、ハンドル操作を確認してください。
		内部・連動機構の異常	→乗車せずに販売店にご相談ください。
操作レバーセットロック時	解除レバーを押しても、ロックレバーが上側へもどらない (表示がロック(赤)表示のまま)	内部・連動機構の異常	→販売店にご相談ください。
		レバーが別部品に接触して動かない。	→販売店にご相談ください。
操作レバーセットロック時	ハンドルがロック(半固定)されない。 (表示:ロック(赤) ロックレバー:下側固定)	ハンドルがロック位置より回転方向にずれているため、ロック(半固定)できない	ハンドルを少し回転させて、ロック(半固定)されるかを確認してください。
		内部・連動機構の異常	→販売店にご相談ください。
		解除レバーを「引き上げながら」の操作をしていないため。 (安全機構を解除する)	解除レバーを引き上げながら、ロックレバーを操作して、ロック(半固定)ができるかを確認してください。
	ロックレバーが下がらない。 下側に固定されない。 (表示:解除(青) ロックレバー:上側)	ロックレバー操作終了後も、解除レバーを引き上げ操作しているため。  	以下のいずれかの操作方法をして、ロックができるかを確認してください。 A : 解除レバーを引き上げ、ロックレバーが動き出したら、解除レバーの引き上げ操作をやめて、ロックレバー操作を行う。 B : 解除レバーを引き上げ、ロックレバーが下側に突き当たったら、解除レバー操作止め、その後、ロックレバーから指を放す。
		内部・連動機構の異常	→販売店にご相談ください。
		レバーが別部品に接触して動かない。	→販売店にご相談ください。
	ハンドル固定力の低下	内部・連動機構の異常	→販売店にご相談ください。

ござんじですか?

# 定期点検／普通自転車点検整備済み TS マーク

## 定期点検

点検・整備は販売店で、自転車安全整備士・自転車技士（自転車組立整備士）、またはそれと同等の技能を有する者により受けてください。

### ●初回（2ヶ月または100km走行後）点検

お買いあげいただいたいたい bikke MOB e は工場で厳密な検査を施した後に出荷されていますが、まれに使用後 1～2か月の間に、ボルトなどのゆるみが生じることがあります。この期間内に、お買いあげいただいたいたい販売店に bikke MOB e と保証書／点検・整備の記録をお持ちの上、点検・整備を受けてください。また、使用状況などにより部品の交換が必要な場合は、有料となることがありますので、あらかじめご相談ください。

尚、点検整備は有料です。

### ●定期点検

いつまでも bikke MOB e を大切にお乗りいただくために、異常を感じたら、またはお買い上げいただいたてから 6ヶ月、12ヶ月、その後は 1年毎に販売店で定期点検を受けましょう（有料）。消耗した部品や、異常箇所をそのままにしてお乗りになると大変に危険です。定期点検は人間でいえばいわば人間ドックのようなものです。定期的に点検をすることで、bikke MOB e の優れた性能をいつまでも引きだしていただけます。また、定期点検を実施していない場合には保証の適用をうけられないことがありますので、あらかじめご了承ください。

#### ▲警告

- ブレーキは最も重要な機構です。乗車前点検に加え、定期的に販売店での点検を受けるようしてください。
- ブレーキワイヤについては異常がなくても、2年毎に交換してください。

## 普通自転車点検整備済み TS マークについて（新車には貼付されていません）

自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車に TS マーク（青色 TS マーク・赤色 TS マークの 2種類があります）を貼ることができます。（有償です）

このマークには、傷害補償と賠償責任補償、被害者見舞金（赤色 TS マークのみ）が付帯されており、万一の事故の際に利用することができます。詳しくは、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご相談ください。




# 保証制度／基準適合標章（TS マーク）

## 保証制度

お買いあげいただきましたブリヂストン〈bikke MOB e〉を構成する純正部品に、材質または製造上による不都合が生じた場合は、消耗部品を除き保証書（ロビンフッド手帳）に示す条件に従い、その部品の交換または補修により無料で修理を行います。詳しくは保証書をご覧ください。

## マークの貼付・表示位置



- ※ 型式認定済標章と車種表示マークはバッテリーを外さないと読めません。
- ※ 車体 No（番号）は、防犯登録する時に使います。

## 型式認定済標章（新車に貼付してある TS マーク）

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示されるもので、安心して電動アシスト自転車としてご利用頂ける証明です。  
この TS マークには、保険は付帯していません。

ブリヂストンサイクル株式会社	
	
駆動補助機付自転車 形式認定番号	交 [ ]
普通自転車 形式認定番号	交 [ ]
防犯登録時は、ヘッドパイプ上側の 打刻番号を使用してください。	

ごぞんじですか？


# BAA マーク

bikke MOB e には「BAA マーク」が貼付されています。

BAA マークが貼付された自転車は、安全で長持ちする自転車を目標に、社団法人自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。万が一製造上の欠陥で事故が発生した場合は、製造・輸入事業者の責任で補償致します。(社団法人自転車協会が直接利用者の皆様への補償を致すものではありません。)



## 自転車安全基準の主な内容



### ① にぎり

雨天時でも、にぎりが回転したり、抜けたりしないか離脱力を確認。

### ② ハンドル

駐輪場で転倒してもハンドルが破損しないか、10kgのおもりを500mmから落下させる衝撃試験により確認。

### ③ ブレーキ

ブレーキワイヤの切断強度(1.5kN以上)、繰返し強度(15kgのおもりを10,000回上下)を確認。

### ④ 前照灯

夜間の無灯火自転車による衝突事故を防止するために、自動または手元で点灯操作ができる前照灯を装着。また、必要な明るさが確保されているか性能を確認。

### ⑤ リフレックスリフレクター

夜間の走行安全性を考慮し、リヤリフレクターに加えフロントリフレクター、ペダルリフレクターおよび側面2ヶ所にサイドリフレクターの装備を義務づける。フロントリフレクターは、夜間前方100mから反射光の視認性を確認。

# BAA マーク

## 自転車安全基準の主な内容（つづき）

### ⑥ 前ホーク

前ホークの強度を確認するために、前ホークの耐久試験（±440N [ 非鉄系は±600N] の荷重を100,000回）を実施。

### ⑦ どろよけ

前輪用どろよけが、タイヤに接触して巻き込まれることのないようDIN（ドイツ規格）により強度を確認。

### ⑧ ペダル

樹脂製ペダルの強度を確認するためにDIN（ドイツ規格）にならい、ペダル体引抜試験、衝撃試験を実施。

### ⑨ ギヤクラシク

ギヤクラシクの強度を確認するために、静荷重試験(1500N)、動的試験(1400N)の踏力を合計75,000回)実施。

### ⑩ 車輪

車輪の強度、品質を確認するために、縦振れ、横振れの許容値(1.5mm以下)を強化、車輪の静荷重試験(側方に300Nの静荷重)、ハブの回転摩耗試験、タイヤのリム外れ試験を実施。

### ⑪ 制動性能

晴天時はもちろん、雨天時にも安全円滑に停止できるよう、制動性能規定をDIN（ドイツ規格）並に強化。

### ⑫ フレーム

フレームの強度を確認するためにJISの耐振性試験に加えて、DIN（ドイツ規格）のフレーム動的試験を実施。

### ○ねじ

粗悪なネジを排除するために、ネジの強度を確認。

\* 1N（ニュートン）は、約0.102kgの力を表します。

\* DINは、ドイツ規格協会が制定する国家規格であり、主要部品の強度・耐久性や制動性能試験、各種表示などに特徴がある。

# 防犯登録／盗難補償／保険について

## 防犯登録について

法律により防犯登録は義務づけられています。かならず実施してください。

### ・制度の意義

防犯登録は「自転車の安全利用の促進および自転車駐車場の整備に関する法律第12条第3項」により義務づけられています。これは多発する自転車の盗難、さらに盗難自転車が駅前などに放置され、市民生活に支障を来たす状況を改善することを目的に制定されました。

### ・登録のしかた

防犯登録はお買い上げの販売店で行います。防犯登録は**有料**です。

### ・自転車が盗難にあった場合

地元の警察署に盗難届けを出してください。この時防犯登録ナンバーが必要になります。防犯登録ナンバーが不明だと自転車が見つかりにくくなります。防犯登録カードは保管しておいてください。

## 盗難補償について

### ・盗難補償を受けるためには、盗難補償書に記載の期日にまでに、次のいづれかの加入手続きが必要です。

①弊社ホームページから「オンライン登録」で登録する

②ロビンフッド手帳に記載のQRコードから携帯電話で「オンライン登録」する

③ロビンフッド手帳のブリヂストンサイクル盗難補償カード（ハガキ）に必要事項を記入の上、投函する

※お買い上げ日欄が未記入であったり、不実の内容を記入された場合には盗難補償は受けられません。

※弊社からお客様へ、ブリヂストンサイクル盗難補償カード（ハガキ）受け取り完了のご連絡は差し上げられませんのでご了承ください。

### ・上記、加入手続き前に遭われた盗難に関しては、補償が受けられませんのでご注意ください。

### ・詳細は盗難補償書をご覧ください。

## 保険について

### ・万が一の事故に備えて、対人対物賠償保険に加入することをおすすめします。（弊社では保険の取扱はしていません）

# スペアキーについて

スペアキーのご注文は、お買い上げ店にキー No と車種をご指定の上ご注文ください。

## ▲注意

- ご注文からスペアキーの納品には 10 日以上かかる場合があります。
- 部品の生産終了や在庫切れにより、対応できなくなる場合もあります。
- スペアキーは元のキーに対してつまみの形状などが異なる場合があります。
- お客様の自転車の車体 No などから、キー No を弊社で調べることはできません。  
(弊社には 1 台ごとのキー No データはありません。)
- 紛失する前にキー No を控えておくことをおすすめします。(裏表紙)
- キー No がわからないと、スペアキーは注文できません。
- 防犯上の理由からスペアキーの対応ができない場合もあります。
- 自転車のスペアキーは、一般に鍵屋さんでは作れません。

# 点検・整備の記録

## 有料 点検・整備項目

V=異常なし A=調整・注油 △=修理 ×=交換 T=締付 C=清掃・その他

	点 檢 項 目	初回	6か月	1年	2年	3年	4年	5年	6年
車両本体	車体の長さと幅、フレームと前ホークの形状と取付状態								
	ハンドルの取付状態、回転具合とがたつき								
	ブレーキ各部の作動と取付状態、注油の有無								
	ローラーブレーキの鳴き、振動の有無 (1年毎専用グリス充てん)								
	ブレーキのききめと各部の摩耗状態、ブレーキの調整								
	ベルの取付状態と鳴り具合								
	ランプの取付状態と機能								
	前後の車軸の締付とがたつき								
	リムの変形と振れ、スポークの変形・張り具合								
	タイヤの取付状態、摩耗、損傷、空気圧								
	ペダルとギヤクラランクの取付状態と回転具合								
	フリーホイルの回転具合と注油の有無								
	チェーンの張りと摩耗、注油の有無								
	変速機の取付状態と作動								
	ロックキーの取付状態								
	前後の泥よけとチェーンカバーの取付状態								
	リフレクタ(反射板)の取付状態と汚れ、損傷								
	サドルの取付状態と位置								
	スタンドの取付状態と機能								

P.A.S.機構	パワーユニット固定用ボルトのゆるみ								
	P.A.S. 各部の取付状態と作動								
	電気配線の接続部のゆるみと損傷								
	パワーユニットからのグリス漏れ、異音の有無								
	カバー類固定用ボルトのゆるみ								
	充電コンセントの取付具合と損傷								
	バッテリーパイロットランプの球切れ								
	バッテリーケースの取付具合とロックの作動								
	バッテリーの固定状態								
	バッテリーの消耗具合								

■実施年月日	・	・	・	・	・	・	・	・	・
■実施者氏名		印	印	印	印	印	印	印	印

# 製品仕様

諸元		BM0C37
寸法	全長	1,765mm
	全幅	565mm
	サドル高	735 ~ 875mm
	軸間距離	1,202mm
	タイヤサイズ	フロント：20 × 1.95 HE リヤ：20 × 2.125 HE
車両重量		33.7kg
性能	補助速度範囲	0km/h 以上～ 10km/h 未満
	過減補助	10km/h 以上～ 24km/h 未満
	1充電あたりの走行距離	標準パターン 4°坂連続登坂パターン
		45km※1 16km※1
電動機	形式	プラシレス DC 式
	定格出力	240W
補助力制御方式		踏力比例制御式
蓄電池	品番	P6213 (ブラック)
	種類	リチウムイオン電池
	定格電圧	25.5V
	定格容量	12Ah
	Ty p. 容量	12.3Ah
充電器	品番 (型式)	P5850 (X92)
	形式	スタンド式
	電源	AC100V (50Hz-60Hz)
	消費電力	140W
	充電時間	約3時間30分※2※3
変速機方式		リヤハブ、内装3段
駆動補助装置の種類及び型式		チェーン出力方式クランク一体型
制動装置	前	キャリパーブレーキ
	後	内拡式ローラーブレーキ
照明装置		バッテリーライト

※1 業界新規定の標準パターン、および4°登坂連続パターンで走行したときの弊社データ  
バッテリー新品、気温15～25℃、車載重量65kg（乗員および荷物を合計した重量）、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態で、強モード（パワーモード）で走行。


※2 長期放置したバッテリーを充電した場合、バッテリーの状態により充電時間が伸びることがあります。

※3 お買い求めいただいたbikke MOB eに装備されているバッテリーと充電器を使用して、バッテリーを残量ランプの1灯点滅まで使用したとき、満充電までのおおよその時間です。バッテリーの種類および充電器の種類によって充電時間は異なります。

# メモ









## お買いあげいただいた bikke MOB e の記録

### ●キー No \_\_\_\_\_

※スペアキーをご注文する時にはキー No が必要ですので、お客様が記録しておいてください。

※スペアキーのご注文はお買い上げの販売店へご相談ください。



キー No はここにあります。

### ●防犯登録番号 \_\_\_\_\_

※防犯登録票より転記してください。

### ●車体 No \_\_\_\_\_

※表示場所は P89 参照。

## バッテリーと充電器販売のご案内

### ●リチウムイオンバッテリー C200 8.7Ah

注文番号：P5342（ホワイト）、P5343（ブラック）

### ●リチウムイオンバッテリー C300 12.8Ah

注文番号：P5474（ホワイト）、P5473（ブラック）

### ●リチウムイオンバッテリー C301 12.3Ah

注文番号：P6226（ホワイト）、P6213（ブラック）

### ●充電器

注文番号：P5850

注文番号：P5431

仕様変更や共通化などにより、注文番号が変更になる場合があります。

ご購入の際は、販売店にご相談ください。

## サービスの実施

お買いあげいただいた販売店が点検・修理をはじめ、サービスのご相談などをお受けいたします。

### お買いあげいただいた販売店

## ブリヂストンサイクル株式会社

〒 362-8520 埼玉県上尾市中妻 3 丁目 1-1

### お客様相談室

受付時間：9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

電話：0120-72-1911、FAX：048-772-5316

(国際電話・インターネット電話でのご利用はできません。)

IA01-283

6, H